



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



AR26/6/042 3,5kN

Vibradores externos para la compactación de hormigón in situ

El hormigón caravista es de primera clase: un caso para el AR26

Para fabricar superficies de hormigón es imprescindible disponer de hormigón compactado de primera calidad. El vibrador externo AR26 de Wacker Neuson ofrece exactamente esta compactación, gracias a su diseño de alta calidad. El resultado: superficies de hormigón increíblemente uniformes y lisas en paredes, pilares y columnas.

Aspectos destacados

- Pequeño, compacto y ligero
- Motor asíncrono de régimen estable
- Construcción robusta

Ficha técnica

■ Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Corriente nominal	8,00 A
Tensión nominal	42,0 V
Frecuencia nominal	200,0 hz
Potencia nominal [P]	0,30 kw
Fases	3,0 ~

■ Datos de rendimiento mecánicos

Fuerza centrífuga	780 lbf
Oscilaciones	6.000,0 1/min
Oscilaciones (Hz)	100,0 hz
Fuerza centrífuga máx.	780,09 lbf

■ Datos mecánicos

Longitud	8,8 in
Anchura	7,5 in
Altura	4,0 in
Peso	14,24 lb
Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 1	8,0

Ensamblado masa excéntrica/ posición lateral 2	0,0
Patrón de agujeros longitud	0,4 in
Patrón de agujeros ancho	4,9 in
Patrón de agujeros diámetro de	0,5 in

■ Motor eléctrico

Modelo de motor	Motor asíncrono
-----------------	-----------------

■ Parámetros medio ambiente

Índice de protección	III / Tensión baja protección
Clase de protección	IP67

■ Sistema eléctrico

Interruptor marcha/parada	no
Cuadro indicador de funcionamiento	Sí
Ajuste de la frecuencia	No
Convertidor electrónico integrado	No
Longitud del cable	32,8 Pie
Tipo de toma	Enchufe CEE 3P 32A 42V 4H