



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## IE 58/42/5

### Hoogfrequente trilnaalden

Eenvoudig en effectief

De trilnaalden uit de IE-serie van Wacker Neuson zijn uitgerust met een hoogfrequente elektromotor voor goede betonverdichtingsresultaten. Tegelijkertijd profiteert de gebruiker van de ergonomisch ontworpen behuizing, die een comfortabele hantering garandeert.

### Hoogtepunten

- Toerentalstabele elektromotor met hoge trekkracht
- Made in Germany
- Robuust design

### Technische gegevens

#### ■ elektrische vermogensinformatie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Nominale stroom       | 12,00 A  |
| Nominale spanning     | 42,0 V   |
| Nominale frequentie   | 200,0 Hz |
| Nominaal vermogen [P] | 0,70 kW  |
| Fase                  | 3,0 ~    |

#### ■ mechanische vermogensinformatie

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Trillingsamplitude in de lucht | 2,900 mm       |
| Trillingen                     | 12.000,0 1/min |
| Trillingen (Hz)                | 200,0 Hz       |

#### ■ mechanische informatie

|              |       |
|--------------|-------|
| Lengte slang | 5,0 M |
|--------------|-------|

|              |          |
|--------------|----------|
| Gewicht      | 14,30 KG |
| Rubberen kap | Nee      |

#### ■ E-motor

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Motortype | Asynchroonmotor |
|-----------|-----------------|

#### ■ Omgevingskenmerken

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Beschermingsklasse | III / veiligheidsspanning |
| Beschermingsgraad  | IP67                      |

#### ■ Elektrisch systeem

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Stroomonderbrekerschakelaar aan/uit | Ja                        |
| Geïntegreerde transformator         | nee                       |
| Lengte kabel                        | 15,0 M                    |
| Soort stekker                       | CEE-stekker 3P 32A 42V 4H |