



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BS50-2plus 11in US

Compactadores de 2 tempos da série Plus

Sempre a combinação perfeita:
Compactadores da série Plus

Os compactadores de dois tempos da Wacker Neuson já são há muito tempo o padrão na construção civil. Eles são robustos, resistentes e projetados para o máximo de produtividade, desempenho e durabilidade. O compactador de dois tempos oferece alto desempenho de compactação e facilidade de utilização que convencem no dia a dia. É acionado pelo motor WM80 de produção própria da Wacker Neuson e que, devido ao catalisador, mantém-se claramente abaixo dos valores limite da norma de gases de combustão. Os compactadores da série Plus estão equipados com uma lubrificação de óleo separada, o que garante automaticamente sempre a razão ideal de mistura do combustível.

Destaques

- Tanque de óleo extra grande separado
- Desligamento automático, inteligente e eletrônico quando da falta de óleo (Compactador 2Plus)
- Desligamento ocioso automático
- Comportamento otimizado de arranque e funcionamento
- Ajuste individual de cada carburador
- Motor 2 tempos
- Apenas uma alavanca para dar partida, desacelerar e parar
- Curso longo, alta resistência ao impacto
- Avanço rápido
- Filtro de ar de 4 vias (ciclone, filtro de papel e filtro de espuma de 2 vias)

Dados técnicos

■ mecânica Especificações de performance

Número de vibrações	687,0 1 minu
Potência de superfície	159,0 m ² / h
Avanço	9,5 m/min
Força de impacto	16,0 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento	673,0 milímetro
Comprimento da sapata	340,0 milímetro
Largura	343,0 milímetro
Sapata larga	280,0 milímetro
Altura	940,0 milímetro
Peso	59,00 kg
Peso operacional	59,0 kg

Curso na sapata	64,0 milímetro
-----------------	----------------

■ Características ambientais

Faixa de temperatura de operação	-10 - 40 ° C
Potência sonora LWA, garantida	108,0 dB (A)
Potência sonora LWA (norma)	EN 500-4
Nível total de HAV (valor medido)	8,9 m/s ²
Nível total de HAV (norma)	EN 500-4

■ Sistema elétrico

Indicadores	Contador de horas de trabalho
Elementos de operação	Supressor

■ Substâncias de serviço

Especificação do óleo	SAE 10W-40
Quantidade de óleo	0,700 eu