



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## PSA2-500

### Погружной насос

Прочность и долговечность для сложных задач по отведению воды

Легкие переносные погружные насосы переменного тока серии PS могут перекачивать грязную воду, содержащую твердые частицы диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в надземном и подземном строительстве, выполнения коммунальных работ, а также использования в садово-парковом строительстве. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает большой срок службы, а разнообразие моделей и специфическое дополнительное оборудование делают возможным широкий спектр применения насосов PS.

### Преимущества

- Разнообразие моделей
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Маслораспределитель для надежной смазки в любом положении
- Защита от сухого хода
- Стальная втулка уменьшает износ вала

### Технические характеристики

#### ■ электрические рабочие характеристики

Номинальный ток	2,90 ампер
Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Фазы	1,0 ~

#### ■ механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	225,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	6,0 мм
Высота напора, макс.	11,0 м

#### ■ механические данные

Длина	220,0 мм
-------	----------

Ширина	185,0 мм
Высота	355,0 мм
Рабочий вес	11,0 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

#### ■ Электродвигатель

Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
----------------------------	---------------

#### ■ Электрика

Длинный кабель	10,0 м
Поперечное сечение провода	1,0 мм <sup>2</sup>