

AP2560e

Előrehaladó lapvibrátor

A burkolat tömörítése kibocsátás nélkül

Az AP2560e-vel a Wacker Neuson egy akkumulátoros lapvibrátort kínál a teljesen kibocsátásmentes munkavégzéshez. Ez egyaránt védi az üzemeltetőt és a környezetet. Nagy sebességével és széles alaplemezével az AP2560e ideális nagy, burkolt területek tömörítésére. A rendkívül robusztus gömbölyű öntöttvasból készült alaplemez és a stabil csapágyak hozzájárulnak a készülék hosszú élettartamához.

Fő jellemzők

- Indítás gombnyomásra
- Karbantartás-mentes elektromotor
- Nincs kipufogógáz emisszió
- Alacsony energiaköltségek
- Az akkumulátort le lehet venni

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	26 kN
Felületi teljesítmény	756,0 m²/h
Előfutás	21,0 m/min
Kapaszkodóképesség	46,6 %
Standard talpszélesítő	Talpszélesítő nélkül

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	650,0 mm
Külső keréknyomtáv	600,0 mm
Alaplemez szélessége	600,0 mm
Magasság	500,0 mm
Védőkeret magassága	500,0 mm
Alaplemez vastagsága	8,0 mm
Tömeg	133,00 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	500,0 mm

Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	0
HAV-zúgási zajszint (mért érték)	4,4 m/s²
HAV-zúgási zajszint (szabvány)	EN 500-4

rendszer

BOB10 üzemidő	32,0 min
BOB14 üzemidő	55,0 min

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com