



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



APS1340e

Elektromos lapvibrátorok

Kiváló vezetési jellemzők talajon és aszfalton

Az APS sorozatot kiváló vezetési jellemzők jellemzik. Ezeknek a lapvibrátoroknak a mozgatása és irányítása a friss aszfalton felülmúlhatatlan kényelemmel jár, és nem hagy nyomokat. Az alaplemez szögletes oldalprofiljának köszönhetően a járdaszegélyeknél is könnyű tiszta végeket kialakítani. A vezetőrúd egyértelműen reagál a kormánymozdulatokra, és mégis alacsony, 5 m/s² alatti kéz-kar vibrációt ér el, ami hosszú és kényelmes munkavégzést tesz lehetővé. A közvetlen meghajtásnak köszönhetően az APS sorozat nem igényel ékszíjhajtást, ezért teljesen karbantartásmentes.

Fő jellemzők

- Indítás gombnyomásra
- Karbantartás-mentes elektromotor
- Az akkumulátort le lehet venni
- Tökéletes munkavégzéshez optimalizált alaplemez
- Jó fordulási és vezetési tulajdonságok, ugyanakkor alacsony kéz-kar rezgések mellett
- Hatékony DireX hajtáslánc

Műszaki adatok

■ mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	13 kN
Felületi teljesítmény	624,0 m ² /h
Előfutás	26,0 m/min
Kapaszkodóképesség	46,6 %
Standard talpszélesítő	Talpszélesítő nélkül

■ mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	599,0 mm
Külső keréknyomtáv	400,0 mm
Alaplemez szélessége	400,0 mm
Magasság	663,0 mm

Védőkeret magassága	663,0 mm
Alaplemez vastagsága	8,0 mm
Tömeg	78,00 kg
Gépmagasság vezetőkenygel nélkül	663,0 mm

■ Környezetvédelmi adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány	0
HAV-zugási zajszint (mért érték)	3,1 m/s ²
HAV-zugási zajszint (szabvány)	EN 500-4

■ rendszer

Akkumulátor üzemideje	90,0 min
-----------------------	----------