



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## DPU110rLec970

Виброплита с дистанционным управлением

Мощное уплотнение с дистанционным управлением

Обладая очень прочной и компактной конструкцией, виброплиты с дистанционным управлением обеспечивают такую же высокую производительность уплотнения, как и модели с направляющей рукояткой. Удобное дистанционное управление при помощи двух джойстиков позволяет оператору работать на удалении от вибраций, а также выбросов отработанных газов и шума. Благодаря инновационной системе управления, позволяющей одновременно выполнять движение вперед и поворот, возможно быстрое и точное управление виброплитой даже на поворотах и при движении вокруг препятствий.

### Преимущества

- Compamatic
- Компактные габариты, высокая производительность
- Прочный и долговечный
- Инфракрасное дистанционное управление с проверенными временем функциями безопасности
- Плавное, точное управление

### Технические характеристики

#### ■ механические рабочие характеристики

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Центробежная сила                  | 110 кН                    |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 1.630,0 м <sup>2</sup> /ч |
| Прямой ход                         | 28,0 м/мин                |
| Преодолеваемый уклон               | 32,0 %                    |
| Вибрация (Гц)                      | 60,0 Гц                   |

#### ■ механические данные

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Длина плиты основания  | 1.182,0 мм |
| Ширина                 | 970,0 мм   |
| Ширина плиты основания | 970,0 мм   |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Высота                  | 833,0 мм |
| Высота защитной рамы    | 822,0 мм |
| Толщина плиты основания | 14,0 мм  |
| Рабочий вес             | 810,0 кг |
| Клиренс                 | 830,0 мм |

#### ■ Двигатель внутреннего сгорания

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Номинальная мощность       | 16,0 кВт      |
| Номинальное число оборотов | 2.700,0 1/мин |

#### ■ Электрика

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Рабочий диапазон дистанционного управления, макс. | 20,0 м |
|---------------------------------------------------|--------|

Доступные двигатели

Kohler KDW 1003E527A

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Охлаждение                 | Водяное охлаждение    |
| Тип двигателя              | Дизельный двигатель   |
| Процесс сгорания           | Четырехтактный        |
| Цилиндры                   | 3                     |
| Рабочий объем              | 1.028 см3             |
| Тип топлива                | Дизельное EN 590      |
| Расход топлива             | 3,30 Литер            |
| Объем бака                 | 11,20 л               |
| Номинальная мощность       | 160,00 кВт            |
| Номинальное число оборотов | 2.700 PL              |
| Производительность         | 12 кВт                |
| Рабочее число оборотов     | 2.700 PL              |
| Норма (производительность) | ISO 3046-1            |
| Стартер, тип               | Электрический стартер |
| Производитель двигателя    | Kohler                |