



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU6555Heh

Orta ağırlıkta çift yönlü titreşimli plakalar

Ağır zeminlerin uzmanı

Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, yüksek sıkıştırma kuvvetleri ve yüksek ileri-geri yürüyüş hızlarıyla yüksek üretkenlik sunarlar. Tüm şantiyelerde yüksek performans beklentilerini karşılayan çok kullanışlı ekipmanlardır. İlaveeten, hizmet ömrü ve kullanım kolaylığı bakımından benzersiz özelliklere sahiptirler. İdeal uygulama alanları, cadde, yol ve otopark inşasında temel katmanlar ile binaların çevresindeki dolguların sıkıştırılmasıdır. Orta-ağır seri ileri-geri kompaktörler, 69 Hz frekansları sayesinde genel amaçlı olarak kullanılabilirler ve ortadan ağıra kadar kilitli parke taşlarını güvenle sıkıştırırlar.

Öne çıkanlar

- Sağlam ve uzun ömürlüdür
- Tüm bakım noktalarına çok iyi erişilebilirlik
- Yüksek yüzey kapasitesi

Teknik bilgiler

■ mekanik güç bilgileri

Merkezkaç kuvveti	65 kN
Yüzey performansı	1.200,0 m ² / s
İleri gidiş	28,0 m / dk
Tırmanma eğimi	46,6 %
Titreşim (Hz)	69,0 Hz

■ mekanik bilgiler

Alt tabla uzunluk	900,0 mm
Genişlik	710,0 mm
Alt tabla genişlik	550,0 mm
Yükseklik	1.308,0 mm

Koruyucu çerçeve yüksekliği	861,0 mm
Tabla kalınlığı	12,0 mm
Çalışma ağırlığı	504,0 kg
En alçak noktanın yerden yüksekliği	861,0 - 1.005,0 mm

■ Yanmalı motor

Elektrik yük değerleri	9,6 kW
Nominal motor devri	2.800,0 1 dk

■ Çevre karakteristik verileri

Toplam el-kol titreşimi (ölçülen değer)	2,5 m/s ²
Toplam el-kol titreşimi (Standard)	EN 500-4

Mevcut motorlar

Hatz 1D81S-358A

Soğutma	Hava soğutması
Motor tipi	Dizel motor
Motor çalışma modu	dört zamanlı
Silindir	1
Silindir hacmi	667 cm ³
Yakıt tüketimi	1,90 l / sa
Depo hacmi	6,00 l
Elektrik yük değerleri	9,60 kW
Nominal motor devri	2.800 PL
Standart (nominal güç)	ISO 3046 IFN
Çalışma gücü	6,8 kW
Çalışma modunda motor devri	3.010 PL
Standart (çalışma gücü)	ISO 3046 IFN
Marş tipi	Elektrikli marş
Motor üreticisi	Hatz