

# APS1550e

## Elektrické vibračné dosky

### Vynikajúce jazdné vlastnosti na zemine a asfalte

Rad APS sa vyznačuje svojimi vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami. Pohybovanie a otáčanie týmito jednosmernými vibračnými doskami na čerstvom asfalte je neprekonateľne pohodlné a nezanecháva odtlačky. S hranatým bočným profilom základovej dosky sa ľahko vytvárajú aj čisté zakončenia. Vodiace ojo pohotovo reaguje na riadiace pohyby a napriek tomu dosahuje nízke vibrácie ruka-rameno menej ako 5 m/s², čo umožňuje dlhú a pohodlnú prácu. Vďaka priamemu pohonu si rad APS vystačí bez klinového remeňa a je tak kompletne bezúdržbový.

## Najdôležitejšie informácie

- Štartovanie stlačením tlačidla
- Bezúdržbový elektromotor
- Odnímateľný akumulátor
- Základová doska optimalizovaná pre dokonalé pracovné výsledky
- Dobrá otáčavosť a ovládateľnosť pri súčasne nízkych HAV
- Efektívny systém pohonu DireX

## Technické údaje

### Mechanické výkonové údaje

| | |
|---|---|
| Odstredivá sila | 15 kN |
| Plošný výkon | 750,0 m²/h |
| Chod vpred | 25,0 m/min |
| Stúpavosť | 46,6 % |
| Štandardná montážna doska | bez montážnej dosky |

### Mechanické údaje

| | |
|---|---|
| Dĺžka základovej dosky | 599,0 mm |
| Šírka | 500,0 mm |
| Šírka základovej dosky | 500,0 mm |
| Výška | 943,0 mm |
| Výška ochranného rámu | 663,0 mm |
| Hrúbka základovej dosky | 9,0 mm |
| Hmotnosť | 91,00 kg |
| Podjazdová výška | 663,0 mm |

### Environmentálne parametre

| | |
|---|---|
| Rozsah prevádzkovej teploty | 0 |
| Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota) | 2,5 m/s² |
| Súčtová hladina HAV (norma) | EN 500-4 |

### Elektrika

| | |
|---|---|
| BOB5 Doba chodu | 25,0 min |
| BOB10 Doba chodu | 60,0 min |
| BOB14 Doba chodu | 75,0 min |

Zobrazené obrázky, výbavy a údaje sa môžu líšiť od aktuálneho programu dodávok Vašej krajiny. Za určitých okolností sú zobrazené príplatkové špeciálne výbavy. Zmeny vyhradené.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com