

# DPU6260Hehp

## Средние Виброплити хода

### Эффективное и точное уплотнение траншей и поверхностей

Виброплиты реверсивного хода среднего веса предлагают идеальное сочетание высокой скорости прямого и реверсивного хода и превосходной производительности уплотнения. Они были специально разработаны с учетом требований к уплотнению траншей и поверхностей и позволяют эффективно и точно уплотнять грунт различного типа и с разной структурой. Современный и эргономичный пользовательский интерфейс обеспечивает максимальный комфорт и облегчает работу, что ведет к заметному повышению производительности. Дизельная версия Pro впечатляет также производительной системой управления машиной с инновационными функциями: Bluetooth-соединение через приложение для смартфона, система контроля уплотнения в стандартной комплектации, а также опциональные функции Compamatic и Telematic. Многочисленные функции диагностики машины также упрощают сервисное и техническое обслуживание, обеспечивая бесперебойную работу и долгий срок службы вашей машины.

## Преимущества

- Направляющая рукоять
- Большая площадь обрабатываемой поверхности
- Оптимальное управление и эргономичность
- Низкая вибрации рукоятки (< 2,5 м/с²)
- Легкая очистка благодаря открытой плите основания

## Технические характеристики

### механические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Центробежная сила | 62 кН |
| Площадь обрабатываемой поверхности | 1,0 м²/ч |
| Прямой ход | 30,0 м/мин |
| Вибрация (Гц) | 69,0 Гц |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина плиты основания | 900,0 мм |
| Ширина | 600,0 мм |
| Ширина плиты основания | 470,0 мм |
| Высота | 1.449,0 мм |
| Высота защитной рамы | 877,0 мм |
| Толщина плиты основания | 15,0 мм |
| Рабочий вес | 475,0 кг |
| Клиренс | 878,0 мм |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Номинальная мощность | 7,1 кВт |
| Номинальное число оборотов | 2.700,0 1/мин |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Общий уровень вибрации рукоятки (измеренное значение) | 2,5 м/с² |
| Общий уровень вибрации рукоятки (норма) | EN 500-4 |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Доступные двигатели

**Hatz**

| | |
|---|---|
| Охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Процесс сгорания | Четырехтактный |
| Цилиндры | 1 |
| Рабочий объем | 517 см3 |
| Тип топлива | Дизельное EN 590 |
| Расход топлива | 2,1 Литер |
| Объем бака | 5 л |
| Номинальная мощность | 7,6 кВт |
| Номинальное число оборотов | 3,000 PL |
| Норма (номинальная мощность) | ISO 3046 IFN |
| Стартер, тип | Электрический стартер |
| Производитель двигателя | Hatz |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com