



DPU4045Yeh

Middelzware omkeerbare trilplaten

Snelle, betrouwbare en perfecte verdichting

De middelzware omkeerbare trilplaten hebben dankzij hun sterke verdichtingsvermogen in combinatie met een snelle voor- en terugloop een hoge productiviteit. Ze zijn de allrounders op alle bouwplaatsen waar hoge eisen worden gesteld aan het prestatievermogen van een machine. Bovendien hebben ze uitstekende eigenschappen op het gebied van levensduur en gebruiksgemak. Optimale toepassingsgebieden zijn de verdichting van vorst- en draaglagen bij de bouw van straten, wegen en parkeerplaatsen alsmede voor het aanaarden van gebouwen. Dankzij een frequentie van 69 Hz zijn de middelzware omkeerbare trilplaten universeel inzetbaar en verdichten zelfs zware elementbestrating op een betrouwbare wijze.

Hoogtepunten

- Robuust en duurzaam
- Alle onderhoudspunten zijn zeer goed toegankelijk
- Hoge oppervlakprestatie

Technische gegevens

■ mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	40 kN
Grondcapaciteit	870,0 m ² /h
Voorloop	24,0 m/min
Stijgvermogen	36,4 %
Trillingen (Hz)	69,0 Hz

■ mechanische informatie

Lengte basisplaat	900,0 mm
Breedte	604,0 mm
Breedte basisplaat	440,0 mm

Hoogte	1.308,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	725,0 mm
Dikte grondplaat	12,0 mm
Bedrijfsgewicht	376,0 KG
Bodemvrijheid	764,0 - 859,0 mm

■ Verbrandingsmotor

Effectief vermogen	4,5 kW
Nominale motorsnelheid	3.000,0 1/min

■ Vloeistoffen

Type koelvloeistof	0
--------------------	---