

PS2-500

Погружной насос

Прочность и долговечность для сложных задач по отведению воды

Независимо от объема работ, однофазные погружные насосы Wacker Neuson обеспечивают универсальность и долговечность, необходимые подрядчикам для легкой откачки воды на месте использования.

Преимущества

- Разнообразие моделей
- Надежная защита от утечки воды
- Превосходная герметизация подкапотного пространства посредством расположенного внутри двойного контактного уплотнительного кольца из карбида кремния в масляной ванне
- Защита от сухого хода

Технические характеристики

электрические рабочие характеристики

Номинальное напряжение	230,0 В
Номинальная частота	50,0 Гц
Пусковой ток на холостом ходу	7,0 А
Пусковой ток при полной нагрузке	2,9 А
Фазы	1,0 ~

механические рабочие характеристики

Производительность, макс.	220,0 л/мин
Твердое вещество-диаметр, макс.	6,0 мм
Высота напора, макс.	11,0 м

механические данные

Длина	185,0 мм
Ширина	185,0 мм
Высота	355,0 мм
Рабочий вес	9,5 кг
Диаметр впускного/напорного соединения	50,0 мм

Электродвигатель

Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин

Электрика

Длинный кабель	10,0 м
Поперечное сечение провода	1,0 мм²

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com