



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRSEN58/042

Belső vibrátorok

Több kényelem a beton tömörítésekor

A Wacker Neuson IRSEN sorozatú nagyfrekvenciás belső vibrátorainak rövid védőtömlője van, amely egy praktikus LowVib markolatban végződik. Az ergonomikusan kialakított és rezgés-csillapított markolat magas szintű kezelői kényelmet biztosít, különösen a padló- és mennyezeti födécek tömörítésekor. Mint a Wacker Neuson összes belső vibrátora, az IRSEN modellek is a kiváló minőségű kivitelezéssel és rengeteg részlettel tűnnek ki.

Fő jellemzők

- Markolat (Low Vib)
- Állandó fordulatszámú és erőteljes villanymotor
- Made in Germany
- Robusztus dizájn

Műszaki adatok

■ elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	17,30 A
Névleges feszültség	42,0 V
Névleges frekvencia	200,0 Hz
Névleges teljesítmény [P]	1,05 kW
Fázisok	3,0 ~

■ mechanikai Teljesítményadatok

Lengési távolság levegőben	2,500 mm
Rezgések	12.000,0 1/min
Rezgések (Hz)	200,0 Hz

■ mechanikai Adatok

Védőtömlő hossza	0,8 m
------------------	-------

Tömeg	11,20 kg
Gumi zárókupak	Nem

■ E-motor

Motortípus	Aszinkron motor
------------	-----------------

■ Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	III / Védő-kisfeszültség
Védettség fajtája	IP67

■ rendszer

Kapcsoló be/ki	Ja
Beépített átalakító	Nem
Kábel hossza	15,0 m
Csatlakozótípus	CEE-csatlakozódugó 3P 32A 42V 4H