



PS2-800

Bomba Submersa, Bomba Submersível

Robustas e duráveis para tarefas de drenagem exigentes

Independentemente do tamanho ou da dimensão do trabalho, as bombas submersíveis monofásicas da Wacker Neuson oferecem a versatilidade e a durabilidade de que os empreiteiros necessitam para uma drenagem ligeira no local de operação.

Destaques

- Variações de modelo
- Proteção confiável contra infiltração de água
- Vedação perfeita do compartimento do motor graças à dupla vedação mecânica interna feita de carboneto de silício em banho de óleo
- Distribuidor de óleo para lubrificação confiável em todas as posições
- Segurança de funcionamento a seco
- A luva de aço reduz o desgaste do eixo

Dados técnicos

	Dados	de	desempenho	elétrico
--	-------	----	------------	----------

Corrente nominal	4,50 A				
Tensão nominal	230,0 V				
Frequência nominal	50,0 Hz				
Fases	1,0 ~				
 mecânica Especificações de performance 					
Caudal de entrega máx.	320,0 l/min				
Diâmetro dos sólidos máx.	6,0 milíme				
Altura de entrega máx.	15,0 m				
mecânica Especificação					
Comprimento	187,0 milíme				

Largura	187,0 milíme			
Altura	341,0 milíme			
Peso operacional	13,1 kg			
Diâmetro do bico de sucção/ descarga	50,0 milíme			
Motor elétrico				
Frequência nominal	50,0 Hz			
Rotação nominal	2.730,0 1 minu			
Sistema elétrico				
Comprimento do cabo	10,0 m			
Secção transversal de um condutor	1,0 mm2			

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.