

# PS2-800

## Schmutzwasser-Tauchpumpen der PS-Reihe (230 V, 1~)

Robust und langlebig für anspruchsvolle Enwässerungsaufgaben

Die leichten, tragbaren Wechselstrom-Tauchpumpen der PS-Reihe können Schmutzwasser mit Feststoffen bis zu einem Durchmesser von 9,5 mm befördern. Sie sind für den Einsatz im Hoch- und Tiefbau, für kommunale Arbeiten und auch für Anwendungen im Garten- und Landschaftsbau geeignet. Dabei sind sie extrem robust und unkompliziert im Einsatz. Die hochwertige Verarbeitung sichert eine lange Lebensdauer und dank ihrer Modellvielfalt und spezifischer Zubehöre bieten die PS-Pumpen ein breites Einsatzspektrum.

## Highlights

- Modellvielfalt
- Zuverlässiger Schutz gegen Kriechwasser
- Perfekte Abdichtung des Motorraums durch doppelte, innenliegende Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid im Ölbad
- Trockenlaufsicher

## Technische Daten

### Elektrische Leistungsangaben

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 230,0 V |
| Nennfrequenz | 50,0 Hz |
| Anlaufstrom Leerlauf | 12,3 A |
| Anlaufstrom Volllast | 5,0 A |
| Phasen | 1,0 ~ |

### Mechanische Leistungsangaben

| | |
|---|---|
| Fördermenge max. | 310,0 l/min |
| Feststoff-Durchmesser max. | 6,0 mm |
| Förderhöhe max. | 15,0 m |

### Mechanische Angaben

| | |
|---|---|
| Länge | 192,0 mm |
| Breite | 187,0 mm |
| Höhe | 341,0 mm |
| Betriebsgewicht | 13,2 kg |
| Saug-/Druckstutzen-Durchmesser | 50,0 mm |

### E-Motor

| | |
|---|---|
| Nenndrehzahl | 2.730,0 1/min |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Länge Kabel | 10,0 m |
| Leitungsquerschnitt | 1,0 mm² |

Die gezeigten Abbildungen, Ausstattungen und Daten können vom aktuellen Lieferprogramm Ihres Landes abweichen. Abgebildet sind unter Umständen aufpreispflichtige Sonderausstattungen. Änderungen vorbehalten.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com