

DPU80rLec670

Placa vibradora com controle remoto

Compactação potente com controle remoto

Robustas e compactas em design, as placas vibratórias com controle remoto oferecem o mesmo alto desempenho de compactação dos modelos com braço. O controle remoto conveniente, com dois joysticks, permite ao operador trabalhar longe de vibrações, das emissões de escape e sonoras. Graças ao comando inovador que permite o movimento para a frente e o movimento de rotação ao mesmo tempo, é possível controlar a placa vibratória com eficiência de peso e precisão, mesmo em curvas e em torno de obstáculos.

Destaques

- Compamatic
- Dimensões compactas, alto desempenho
- Robusta e durável
- Controle remoto infravermelho com recursos de segurança comprovados
- Comando preciso e sem níveis

Dados técnicos

mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	80 kN
Potência de superfície	1.085,0 m²/h
Avanço	27,0 m/min
Capacidade de subida	34,0 %
Vibrações (Hz)	56,0 Hz

mecânica Especificação

Comprimento da placa de base	1.182,0 mm
Largura	670,0 mm
Placa de base larga	670,0 mm
Altura	833,0 mm
Altura da moldura de proteção	822,0 mm
Placa de base espessa	14,0 mm
Peso operacional	709,0 kg
Distância em relação ao solo	830,0 mm

Motor de combustão

Potência nominal	11,0 kW
Rotação nominal	3.000,0 1/min

Sistema elétrico

Alcance do controle remoto máx.	20,0 m

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponíveis

Kohler KDW 702E530

Arrefecimento	Arrefecimento a água
Tipo de motor	Motor diesel
Processo de combustão	Quatro tempos
Cilindro	2
Cilindrada	686 cm³
Tipo de combustível	Diesel EN 590
Consumo de combustível	2,70 l/h
Capacidade do tanque de combustível	7,20 l
Potência nominal	110,00 kW
Rotação nominal	3.000 PL
Norma (potência nominal)	ISO 3046-1
Potência operacional	9,6 kW
Rotação operacional	3.000 PL
Norma (potência operacional)	ISO 3046-1
Tipo de partida	Partida elétrica
Fabricante do motor	Kohler

As imagens, equipamentos e dados mostrados podem diferir do programa de entrega atual em seu país. Podem ser exibidos, eventualmente, extras opcionais que podem estar sujeitos a uma sobretaxa. Sujeito a modificações.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com