



RC50p US

Train de rouleaux

Une visibilité dégagée sur la zone de travail et une utilisation facile

La visibilité optimale dans toutes les directions garantit un travail sûr et confortable avec les trains de rouleaux Wacker Neuson. Grâce aux dimensions compactes de la machine, l'opérateur peut compter à chaque instant sur une vue dégagée sur son environnement de travail et les cylindres depuis son siège. Le grand angle de dégagement et l'excellente pente franchissable simplifient les manœuvres, même sur les terrains accidentés. Grâce à un écran intuitif et à un joystick, la machine est facile à utiliser et les opérateurs se familiarisent rapidement avec elle.

Points forts

- Cylindre à pieds dameurs
- Nacelle ergonomique
- Un concept de commande harmonisé
- Large champ de vision, dimensions compactes

Caractéristiques techniques

■ Données de performance mécaniques

Pente franchissable	55,0 %
Pente franchissable max. (sans vibration)	60,0 %
Vitesse de déplacement	0,0 - 12,5 km/h
Force de compactage Niveau I (avant)	93 kN
Force de compactage Niveau I (arrière)	24 kN
Fréquence de vibration Niveau I (avant)	30,0 Hz
Force centrifuge Niveau I (avant)	69 kN

Hauteur pilon (Nombre) 60,0

Poids en ordre de marche max. 5.530,00 kg

Dégagement de trottoir (gauche) 330,0 mm

Dégagement de trottoir (à droite) 330,0 mm

Surface des pieds du coussin 113,0 cm²

Hauteur totale avec cabine 2.867,0 mm

Poids à vide avec cabine 5.025,0 kg

Poids à vide avec ROPS 4.805,0 kg

Angle de pente (avant) 43,0 °

Angle de pente (arrière) 36,0 °

Rayon de braquage extérieur 4.745,0 mm

■ Moteur à combustion

Cylindrée 3.331,0 CM³

Puissance nominale 55,4 kW

Régime nominal 2.200,0 1/min

Norme (puissance nominale) ISO 14396

Tension de la batterie 12,0 V

Capacité batterie (valeur nominale) 152,0 Ah

Fabricant du moteur Kubota

Désignation du moteur V3307-CR-T

■ Caractéristiques environnementales

Niveau de pression acoustique LpA 87,0 dB(A)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Niveau de puissance acoustique LWA, garantie	104,0 dB(A)	Consommables
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC-DPF	Capacité du réservoir
Catalyseur	oui	Châssis hydraulique
Filtre à particule	oui	Angle du pendule +/-
CO (NRTC)	0,1 g/KWh	Largeur sur pneus (arrière)
CO2 (NRTC)	807,2 g/KWh	Nombre de pneus (arrière)
HC + NOx (NRTC)	3,0 g/KWh	Taille de roue (arrière)
PM (NRTC)	0,0 g/KWh	Charge de roue par pneu (arrière)

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.