

DPU6260Hecb+

Piastra vibrante di peso medio 300-600 kg NextGen

Efficiente e precisa per la compattazione di trincee e superfici

Le piastre vibranti reversibili semipesanti offrono la combinazione perfetta tra elevate velocità di marcia e di retromarcia ed eccellente potenza di compattamento. Sono state sviluppate appositamente per le esigenze di compattazione di trincee e superfici e consentono una compattazione efficiente e precisa di vari tipi e strutture di terreno. La loro interfaccia utente moderna ed ergonomica consente loro di offrire la massima comodità e facilitano il lavoro, con un notevole aumento della produttività. La versione Pro con motore diesel convince anche grazie ad un potente sistema di controllo della macchina con caratteristiche innovative: connettività Bluetooth tramite app per smartphone, controllo della compattazione di serie e funzionalità Compamatic e telematica opzionali. Inoltre, le numerose funzioni di diagnostica della macchina semplificano l'assistenza e la manutenzione, garantendo un funzionamento regolare e una lunga durata di vita della macchina.

Punti di forza

- Impugnatura
- Controllo ed ergonomia ottimali
- Basse vibrazioni mano-braccio (< 2,5 m/s²)
- Controllo digitale delle macchine
- Pulizia facile grazie alla piastra base aperta

Dati tecnici

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	62 kN
Potenza superficiale	1.080,0 m²/h
Marcia avanti	30,0 m/min
Vibrazioni (Hz)	69,0 Hz

Valori meccanici

Lunghezza piastra base	900,0 mm
Larghezza	600,0 mm
Larghezza piastra base	600,0 mm
Altezza	1.449,0 mm
Altezza telaio di protezione	877,0 mm
Spessore piastra base	15,0 mm
Peso d'esercizio	461,0 kg
Altezza da terra	878,0 mm

Motore a scoppio

Potenza nominale	7,1 kW
Numero di giri nominale	2.700,0 1/min

Dati caratteristici ambientali

Livello cumulativo HAV (valore misurato)	2,5 m/s²
Livello cumulativo HAV (norma)	EN 500-4

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motori disponibili

Hatz

Raffreddamento	Raffreddamento aria
Modello di motore	Motore diesel
Metodo di combustione	a quattro tempi
Cilindri	1
Cilindrata	517 cm^3
Tipo di carburante	Diesel
Consumo di carburante	2,1 l/h
Capacità del serbatoio	5 l
Potenza nominale	7,6 kW
Numero di giri nominale	3,000 PL
Norma (potenza nominale)	ISO 3046 IFN
Tipo avviamento	Starter elettrico
Produttore del motore	Hatz

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com