

# IREN58/042/18

## Vibratori interni ad alta frequenza

### Risultati di prima classe nella compattazione del calcestruzzo

Produttività e lunga durata di vita - le caratteristiche che contraddistinguono la serie IREN di Wacker Neuson. I vibratori interni ad alta frequenza convincono sotto ogni aspetto, anche in condizioni d'impiego complesse e a funzionamento continuo e garantiscono elevate prestazioni di compattazione, che rimangono costanti nel tempo. Il modello IREN è disponibile in molte versioni differenti.

## Punti di forza

- Potente motore elettrico e velocità costante
- Made in Germany
- Design robusta

## Dati tecnici

### Valori elettriche di rendimento

| | |
|---|---|
| Corrente nominale | 17,30 A |
| Tensione nominale | 42,0 V |
| Frequenza nominale | 200,0 Hz |
| Potenza nominale [P] | 1,05 kW |
| Fasi | 3,0 ~ |

### Valori meccanici di rendimento

| | |
|---|---|
| Ampiezza di oscillazione all'aria | 2,100 mm |
| Vibrazioni | 12.000,0 1/min |
| Vibrazioni (Hz) | 200,0 Hz |

### Valori meccanici

| | |
|---|---|
| Diametro/diagonale bottiglia | 58,0 mm |
| Lunghezze guaina di protezione | 18,0 m |
| Peso | 36,72 kg |
| Cappuccio in gomma | no |

### Motore elettrico

| | |
|---|---|
| Modello di motore | Motore asincrono |

### Dati caratteristici ambientali

| | |
|---|---|
| Classe di protezione | III / bassa tens. di sic. |
| Tipo di protezione | IP67 |

### Impianto elettrico

| | |
|---|---|
| Interruttore on/off | Sì |
| Convertitore integrato | No |
| Lunghezza del cavo | 15,0 m |
| Modello di spina | Spina CEE 3P 32A 42V 4H |

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com