

GV5003A

Generadores portátiles

Alimentación eléctrica fiable en tres clases de rendimiento

Los generadores de la serie GV son generadores síncronos económicos, que ofrecen una alimentación eléctrica fiable y continua en régimen continuo. La serie GV comprende modelos correspondientes a tres clases de rendimiento distintas y en versiones de corriente trifásica o alterna. Aparte de su uso en obras, estos generadores portátiles también pueden emplearse en usos industriales, comerciales y en la agricultura.

MAT: 5100002154

Aspectos destacados

- Armazón de protección robusto
- Depósito grande con tiempos de marcha prolongados
- Dimensiones compactas
- Motor Honda de cuatro tiempos
- No se necesita puesta a tierra.

Ficha técnica

Datos de rendimiento del sistema eléctrico

Potencia máxima continua del generador 1~(COP)	3,2 kw
Potencia máxima continua del generador 3~(COP)	4,2 kw
Potencia máxima agregada (MAX)	4,3 kw

Datos mecánicos

Longitud	729,0 mm
Anchura	500,0 mm
Altura	536,0 mm
Peso de servicio	80,0 kg

Generador eléctrico

Modelo de generador	NSM T100 SC
Corriente de salida 1~	14,1 A
Tensión de salida	400,0 V
Frecuencia de salida	50,0 hz
Factor de potencia 1~	0,9 cos φ
Número de revoluciones nominal	3.000,0 1/min
Factor de potencia 3~	0,8 cos φ
Fases	3,0 ~
Tipo de red	separación de protección
Corriente de salida 3~	8,0 A

Parámetros medio ambiente

Clase de protección	IP23M
Nivel de potencia acústica LWA, garantizada	97,0 dB(A)

Sistema eléctrico

Fusible principal	10,0 A
Tensiones disponibles 3~	400,0 V
Tensiones disponibles 1~	230,0 V
Modelo de toma de corriente	CEE 3P 16A 6h 230V 50Hz
Número de tomacorrientes	3,0

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Motores disponibles

Honda GX270T2-VPX6

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
Sistema de combustión	Cuatro tiempos
No. de cilindros	1
Cilindrada	270 cm^3
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,60 l/h
Capacidad del depósito	11,00 l
Potencia nominal	4,60 kw
Número de revoluciones nominal	3.000 PL
Norma (potencia nominal)	SAE J1349
Arranque modelo	Arranque reversible
Fabricante del motor	Honda

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com