



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PDI2A(I)

Pompa przeponowa

Pompa o dużej mocy do usuwania szlamu błotnego i do zastosowań na obszarach wycieków

Te pompy są idealne do odpompowywania wody z błotem, szlamu i z obszarów wycieków. Dzięki konstrukcji z wysokiej jakości komponentów zapewniają najwyższą wydajność i trwałość przez wiele lat. Duże opony z pełnej gumy zapewniają doskonałą przyczepność i płynną jazdę w trudnym terenie.

Opis produktu

- Prosty przepływ wody
- Skrzynia korbową z żeliwa sferoidalnego dla maksymalnej trwałości.
- Lekka obudowa z odlewu aluminiowego
- Przekładnia smarowana w kąpiel olejowej zmniejsza koszty konserwacji
- Komora wodna po stronie wlotowej zapewniająca równomierne pompowanie

Dane techniczne

■ dane wydajności mechanicznej

Maks. wydajność pompy	189,0 l/min
Maks. średnica cząsteczek stałych	32,0 mm
Maks. wysokość ssania	6,1 m
Maks. wysokość podnoszenia	7,6 m

■ dane mechaniczne

Długość	1.100,0 mm
Szerokość	561,0 mm
Wysokość	589,0 mm
Średnica króćca ssawnego/ ciśnieniowego	50,0 mm

■ Silnik spalinowy

Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem
Typ silnika	Silnik benzynowy
Cylinder	1,0
Pojemność skokowa	118,0 cm ³

Typ paliwa napędowego	Benzyna bezołowiowa
Zużycie paliwa	1,1 l/h
Pojemność baku	2,0 l
Maks. ilość oleju	0,6 l
Maks. moc	2,6 kW
Prędkość obrotowa (maks. moc)	3.600,0 1/min
Prędkość obrotowa	2.800,0 1/min
Norma (wydajność robocza)	SAE J1349
Producent silnika	Honda
Czas pracy przy 100%	2,2 godzin

■ Charakterystyka środowiskowa

Poziom mocy dźwiękowej LWA, zmierzony	97,0 dB(A)
--	------------

■ Transport i przechowywanie

Ciężar transportowy	75,0 kg
---------------------	---------