



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



BPS1235c

Виброплиты прямого хода

Легкая в использовании и обладающая высокой производительностью

Эти виброплиты Wacker Neuson сочетают в себе функциональность и высокую производительность по действительно выгодной цене. Компактная конструкция позволяет уплотнять смешанные грунты на самых ограниченных площадях, даже в чрезвычайно узких траншеях. Направляющая рукоятка с виброзащитой позволяет увеличить количество часов непрерывной работы и снизить усталость для оператора.

Преимущества

- Надежный двигатель Loncin
- Durable and maintenance free compaction system
- Big water tank
- Ergonomic and comfort designed handle
- Easy lifting and transport

Технические характеристики

■ механические рабочие характеристики

Центробежная сила	12 кН
Вибрация	5.580,0 1/мин
Силовая передача	Центробежная муфта – клиновой ремень
Площадь обрабатываемой поверхности	525,0 м²/ч
Прямой ход	25,0 м/мин
Преодолеваемый уклон	30,0 %
Вибрация (Гц)	93,0 Гц

■ механические данные

Длина плиты основания	520,0 мм
-----------------------	----------

Ширина	350,0 мм
Ширина плиты основания	350,0 мм
Высота	900,0 мм
Толщина плиты основания	11,0 мм
Рабочий вес	74,0 кг

■ Двигатель внутреннего сгорания

Номинальная мощность	4,4 кВт
Номинальное число оборотов	3.600,0 1/мин

■ Эксплуатационные материалы

Объем водяного бака	9,0 л
Масло эксцентрика, объем	0,18 л