



WL34

Chargeur sur pneus

Le modèle d'entrée de gamme idéal

Sa construction compacte, sa rentabilité exceptionnelle et ses performances maximales de chargement et de transport font de la chargeuse sur pneus WL34 une machine unique en son genre. Elle est ainsi le modèle d'entrée de gamme idéal de la classe compacte avec un volume de godet de 0,6 m³. Elle combine puissance, système hydraulique fiable et dimensions compactes avec une technique sophistiquée et un rapport qualité-prix plus que séduisant. Une aide solide qui peut abattre une grande charge de travail avec beaucoup d'efficacité.

Points forts

- Une traction maximale grâce à l'articulation pivotante-oscillante
- Revêtement par thermolaquage de haute qualité
- Blocage de différentiel enclanchable à 100 %
- Une cinématique parfaitement ajustée
- Montée et descente simples

Caractéristiques techniques

■ Données moteur standard

Fabricant du moteur	Deutz	Puissance du moteur	55,4 kW
Type de moteur	TD 2.9 L4 S5	Puissance du moteur au régime moteur max	75 ch 2.300 tr/min
Cylindre	4	Cylindrée	2.900 cm ³
Puissance du moteur	45 kW	Type d'agent réfrigérant	eau/air de suralimentation
Puissance du moteur au régime moteur max	61 ch 2.300 tr/min	Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V
Cylindrée	2.900 cm ³	Post-traitement des gaz d'échappement	DOC/DPF
Type d'agent réfrigérant	eau	Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy)	100,1 dB (A)
Phase de la norme d'émissions de gaz d'échappement	V	Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	101 dB (A)
Post-traitement des gaz d'échappement	DOC / DPF	Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy)	85 dB (A)
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (canopy)	98,5 dB (A)	Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	100,1 dB (A)
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (canopy)	99 dB (A)	Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	101 dB (A)
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (canopy)	85 dB (A)	Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	78 dB (A)
Niveau de puissance acoustique moyen LwA (cabine)	98,5 dB (A)		
Niveau de puissance acoustique garanti LwA (cabine)	99 dB (A)		
Niveau de pression acoustique déclaré LpA (cabine)	77 dB (A)		

■ Données moteur Option 1

Fabricant du moteur	Deutz	Capacité du godet (godet standard)	0,62 m ³
Type de moteur	TCD 2.9 L4 S5	Poids de fonctionnement	3.900 kg
Cylindre	4	Charge de basculement avec godet - Machine alignée, flèche horizontale	2.925 - 3.055 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Charge de basculement avec godet - machine braquée, flèche horizontale	2.443 - 2.539 kg
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine alignée, flèche horizontale	2.615 - 2.716 kg
Charge de basculement avec fourche à palettes - machine braquée, flèche horizontale	2.200 - 2.276 kg

■ Cabine de conduite

Cabine de conduite	TPC (cabine)
--------------------	--------------

■ Capacité

Capacité réservoir à carburant	65 l
Capacité du réseau d'huile hydraulique	50 l

■ Transmission

Type de transmission	hydrostatique
Système d'entraînement	Arbre de transmission
Gammes de vitesse	2
Essieu	PA 1200
Vitesse d'avancement standard	0-20 km/h
Vitesse d'avancement Option 1	0-28 km/h
Frein de service	transmission hydrostatique agissant sur les quatre roues (sans usure)
Frein de stationnement	Frein de service et de stationnement intégré au groupe motopropulseur et agissant sur les 4 roues

Blocage du différentiel	100 % (essieu avant + essieu arrière)
-------------------------	---------------------------------------

■ Système hydraulique

Pression de travail du système hydraulique de translation (max.)	450 bar
Débit du système hydraulique de travail (max.)	57,5 (73,6) l/min
Pression de travail du système hydraulique de travail (max.)	210 bar


■ Cinématique

Type de cinématique	PZ
Vérin(s)de levage	2
Vérin de cavage	1
Système de changement rapide	hydraulique
Mode de direction	Articulation pivotante-oscillante hydraulique
Vérins de direction	1
Angle d'oscillation	±12 degré

■ Direction

FSD = Toit de protection du conducteur
DPF = Filtre à particules diesel
DOC = Catalyseur d'oxydation pour diesel
SCR = Réduction catalytique sélective
Calcul de la charge de basculement selon ISO 14397

Dimensions



A	Longueur totale	5.010 mm
B	Longueur totale sans godet	4.260 mm
C	Axe du godet (jusqu'au centre de l'axe)	675 mm
D	Empattement	2.045 mm
E	Déport arrière	1.430 mm
F	Hauteur avec canopy bas	2.220 mm
	Hauteur avec canopy haut	2.380 mm
F	Hauteur avec cabine basse	2.220 mm
	Hauteur avec cabine haute	2.420 mm
H	Hauteur siège conducteur	1.270 mm
J	Hauteur de travail totale	3.930 mm
K	Axe du godet (hauteur de levage max.)	3.270 mm
L	Hauteur de franchissement	2.970 mm
M	Hauteur de déversement	2.460 mm
N	Portée (à M)	142 mm
O	Profondeur de décapage	43 mm
P	Largeur totale	1.550 mm
Q	Largeur des chenilles	1.260 mm
S	Garde au sol	320 mm
T	Rayon maximal	3.610 mm
U	Rayon au bord extérieur	3.350 mm
V	Rayon intérieur	1.680 mm
W	Angle d'articulation	45 °
X	Angle de rappel à la hauteur de levage max.	49 °
Y	Angle de déversement	43 °
Z	Angle de rappel au sol	43 °

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.