



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## AR 26/6/042 3,5kN

### Vibratori esterni per la compattazione di calcestruzzo in opera

Il calcestruzzo a faccia vista è di qualità superiore: lo specialista in questo campo è l'AR26

Per la posa di superfici di calcestruzzo è indispensabile che il calcestruzzo da compattare sia di prima qualità. Grazie alla struttura di elevata qualità, il vibratore esterno AR26 di Wacker Neuson è in grado di eseguire una compattazione precisa. Il risultato: superfici di pareti, pilastri e colonne di calcestruzzo estremamente uniformi e lisce.

### Punti di forza

- Piccolo, compatto e leggero
- Motore asincrono dal numero di giri stabile
- Struttura robusta

### Dati tecnici

#### Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	8,00 A
Tensione nominale	42,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,30 kW
Fasi	3,0 ~

#### Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	3 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	3,47 kN

#### Valori meccanici

Lunghezza	223,0 mm
Larghezza	190,0 mm
Altezza	102,0 mm

Peso	6,46 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	8,0

Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	0,0
--	-----

#### Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono
-------------------	------------------

#### Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	III / bassa tens. di sic.
----------------------	---------------------------

Tipo di protezione	IP67
--------------------	------

#### Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
---------------------	----

Display operativo	Sì
-------------------	----

Regolazione di frequenza	No
--------------------------	----

Convertitore integrato	No
------------------------	----

Lunghezza del cavo	10,0 m
--------------------	--------

Modello di spina	Spina CEE 3P 32A 42V 4H
------------------	-------------------------