

AR26/6/042 3,5kN

Vibratori esterni per la compattazione di calcestruzzo in opera

Il calcestruzzo a faccia vista è di qualità superiore: lo specialista in questo campo è l'AR26

Per la posa di superfici di calcestruzzo è indispensabile che il calcestruzzo da compattare sia di prima qualità. Grazie alla struttura di elevata qualità, il vibratore esterno AR26 di Wacker Neuson è in grado di eseguire una compattazione precisa. Il risultato: superfici di pareti, pilastri e colonne di calcestruzzo estremamente uniformi e lisce.

Punti di forza

- Piccolo, compatto e leggero
- Motore asincrono dal numero di giri stabile
- Struttura robusta

Dati tecnici

Valori elettriche di rendimento

Corrente nominale	8,00 A
Tensione nominale	42,0 V
Frequenza nominale	200,0 Hz
Potenza nominale [P]	0,30 kW
Fasi	3,0 ~

Valori meccanici di rendimento

Forza centrifuga	3 kN
Vibrazioni	6.000,0 1/min
Vibrazioni (Hz)	100,0 Hz
Forza centrifuga max.	3,47 kN

Valori meccanici

Lunghezza	223,0 mm
Larghezza	190,0 mm
Altezza	102,0 mm
Peso	6,46 kg
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione1	8,0
Equipaggiamento squilibrio/lato posizione2	0,0
Configurazione dei fori lunghe	9,0 mm
Configurazione dei fori larghe	125,0 mm
Configurazione dei fori altezz	12,0 mm

Motore elettrico

Modello di motore	Motore asincrono

Dati caratteristici ambientali

Classe di protezione	III / bassa tens. di sic.
Tipo di protezione	IP67

Impianto elettrico

Interruttore on/off	no
Display operativo	Sì
Regolazione di frequenza	No
Convertitore integrato	No
Lunghezza del cavo	10,0 m
Modello di spina	Spina CEE 3P 32A 42V 4H

Le immagini, le attrezzature e i dati mostrati potrebbero differire dal programma di consegna attuale nel vostro paese. Potrebbe essere mostrato allestimento facoltativo, che è soggetti ad un aumento di prezzo. Con riserva di modifiche.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com