



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



FUE10/042/200

Sabit frekans dönüştürücüler

Sürekli kullanımda güvenlik ve performans

Aralıksız kullanım söz konusu olduğunda, bu elektronik frekans konvertörleri güvenilir performans sunarlar. Çok sağlam olup bakım gerektirmezler. Konvertörün sağlamlığı, yüksek kalitedeki bileşenleri ve çarpmaya, darbeye ve suya karşı üstün koruma sağlayan gövdesi sayesinde.

Öne çıkanlar

- Hiç bakım gerektirmez
- Emniyetli koruma

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	24,50 A
Nominal gerilim	400,0 - 415,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Çıkış akımı	145,0 A
Çıkış gerilimi	42,0 V
Çıkış frekansı	0,0 - 200,0 Hz
Faz	3,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~

■ mekanik bilgiler

Uzunluk	500,0 mm
Genişlik	500,0 mm

Yükseklik	550,0 mm
Ağırlık	87,00 kg

■ Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	I / Koruyucu topraklama
Koruma sınıfı	IP54

■ Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Evet
Kablo uzunluğu	2,5 m
Fiş türü	CEE fiş 5P 32A 400V 6H