5095

Hjullastare

Ett kraftpaket som står stadigt.

Vår 5095 har dynamisk fyrhjulsdrift och konstant nyttolast. Skopor på mellan 0,95 m³ och 1,5 m³ kombinerat med låg konstruktion utmärker maskiner i denna storleksklass. Ett effektivt högtrycksdrivsystem medger stor skjutkraft. Dessutom kan man välja snabbgångsväxel som utökar insatsmöjligheterna.

Hyttkonstruktion: Bekvämt in- och ursteg via två steg. Interiören imponerar med väl genomtänkta funktioner, praktiska förvaringsfack och utmärkt sikt runt hela maskinen och med maximal rymlighet

Smidighet: Utslag av 2 x 40°på styrande hjul innebär minimal vändradie och manövrerbarhet på minsta yta

Långt lastsystem: Som tillval finns ett långt lastsystem vilket gör maskinen mer flexibel när det gäller räckvidd och staplingshöjd

Tidsbesparing: Med motsvarande tillval kan maskinen köras i en maxhastighet av 30 km/h

Skopvolym: Skopvolymen volymen på 0,95 m³ till 1,5 m³ och en totalhöjd på mindre än 2,5 m, är ledande för maskiner i denna storleksklass

Tekniska data

Motordata, Standard

Motortillverkare	Rehlko
Motoreffekt	55,4 kW
Motoreffekt	75 PS
Cylindervolym	2.482 cm³
Avgaskrav EU steg	V
Avgasefterbehandling	DOC / DPF

Vikter

Skopand volym (standardskopa)	0,95 m³
Nyttolast (max.)	1.710 kg
Arbetsvikt	4.714 - 4.800 kg
Nyttolast (S=1.25)	2.350 kg
Lyftkapacitet (max.)	42,8 kN
Tipplast (standardskopa)	3.800 kg
Tipplast (pallgafflar)	2.900 kg

Volymer

Drivmedeltankens volym	75 l
Hydrauloljetankens volym	50 l

Drivsystem

Standard hastighet	0-20 km/h
Körhastighet Tillval 1	0-30 km/h
Differentiallås	100% framaxel

Hydraulsystem

Flöde, arbetssystemets hydraulsytem (max.)	68,4 l/min

Kinematik

Kinematik, typ	P
Snabbväxlingssystem	hydraulisk

Styrning

Styrutslag maximalt	40 Grad

Karakteristiska bullervärden

Garanterad bullerexponering LwA (förarhytten)	101 dB(A)
Buller, uppmätt, LwA	98,2 dB(A)
Ljudtryck vid förarplats	74 dB(A)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Mått



A1	Total längd med påbyggnadsredskap	5.270 mm
A2	Total längd med standardredskap: förlängt lastsystem	5.580 mm
B1	Hjulbas centrum	2.020 mm
C1	Bakre överhäng	1.490 mm
D3	Höjd med förarhytt	2.456 mm
D10	Förarhytten totalhöjd med varningslampa	2.686 mm
E1	Maximal höjd skopvridpunkt	3.350 mm
E2	Maxhöjd skopans vridpunkt förlängt lastsystem	3.499 mm
F1	Lasthöjd	3.210 mm
F2	Lasthöjd förlängt lastsystem	3.360 mm
G1	Tipphöjd	2.680 mm
G2	Tipphöjdt förlängt lastsystem	2.820 mm
H1	Tippavstånd	580 mm
H2	Tippavstånd förlängt lastsystem	790 mm
I1	Grävdjup	50 mm
J1	Total bredd	1.807 mm
J2	Bandbredd	1.400 mm
K1	Markfrigång	330 mm
L1	Vändradie hjulytterkant	2.840 mm
M1	Styrvinkel	40 °
M2	Pendelvinkel	22 °
N1	Tippningsvinkel vid maximal lyfthöjd	41 °
O1	Tippningsvinkel på marken	50 °
P1	Avstånd från framaxelns mitt till kuggspetsen	1.860 mm
Q1	Skopbredd	1.950 mm
R1	Staplingshöjd	3.150 mm
R2	Staplingshöjd förlängt lastsystem	3.290 mm

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Standardutrustning

Förarhytt

- Ljudisolerad, vibrationsdämpad, fyrpunktsupphängd hytt med stora och djup neddragna rutor, värmeisolerande glas på vind- och bakrutor
- Mekaniskt fjädrande förarstol (MSG85/722), med automatiskt säkerhetsbälte, justerbar för vikt, ryggstödets lutning och fram/bakposition
- Justerbar rattstång
- Kraftfullt värmepaket med tre steg med defrostermunstycken vid vindrutan
- Färgmärkta reglage för hydraulsystem, elsystem, körsystem samt säkerhetsfunktioner
- Stora fällbara yttre backspeglar
- Inre backspegel, solskydd, hyttbelysning, 12V strömuttag
- Belysning enligt tyska trafikbestämmelser
- Arbetsstrålkastare, 2x Basic med lysdioder fram, 2x Basic med lysdioder bak (1000 Lumen)
- Godkänd enl. ROPS och FOPS I

Motor

- Batterifrånskiljare
- 4 år resp. 4 000 driftstimmar garanti för motorn

Kraftöverföring

- Varvtalsminskning ”Smart Driving”
- Kombinerad broms-inchningspedal
- Inkopplingsbar 100 % differentialspärr i framaxeln
- Mekanisk parkeringsbroms
- Smörjningsledning pendelbult

Styr- och arbetshydraulik

- Hydrostatisk fyrhjulsstyrning med nödstyrning
- Mekanisk styrspak för lyft/sänk och tippning av skopa med vippströmbrytare för val av körriktning samt integrerad tredje styrkrets (proportionalstrning) och integrerad funktionsbelysning i styrspaken

Kinematik

- Hydraulisk snabbväxlingsanordning
- Parallellkinematik
- Lastkrok på tipparmen
- Visuell lägesindikering för skopa och gaffel

Dokumentation

- Bruksanvisning; servicehäfte

Tillval

Förarhytt

- Hytt med bakrutedefroster inklusive dörrbrytare (standard)
- Hytt med bakrutedefroster och skjutfönster i vänster dörr, inklusive dörrbrytare
- Luftdämpad förarstol (6830KM/855NTS) med stolvärme
- Förarstol (MSG85/721) med överdrag i konstläder
- Radioanläggning (radio, antenn, högtalare)
- Förberedd för radio
- Luftkonditioneringsanläggning
- Insteg med 2 steg
- Varningslampa Lysdioder
- Dokumentlåda
- Avtagbar skyddsklädsel i konstläder

Belysning

- Snabbkörningsväxel 30 km/h inklusive Smart Driving
  - endast tillsammans med:
    - Laststabilisator (svängningsdämpare)
    - Nummerskyltsbelysning inkl. hållare för registreringsskylt fram
    - Kombinerad framaxeldrift och diagonalstyrning
- Kombinerad framaxeldrift och diagonalstyrning
- Krypkörningsfunktion (CSD) och handgas

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Tillstånd vägtrafik

- Nummerskyltsbelysning inkl. hållare för registreringsskylt fram
- Databekräftelse (ABE) för självkörande arbetsmaskin (standard) *

* Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Slovakien, Tjeckien, Schweiz, Estland, Lettland, Litauen och Ungern

Drivningar & axlar

I kombination med dragkrok måste alltid bakre eluttag väljas

- Dragkrok med kula (K50) - fäst på ramen
- Automatisk dragkrok 38 mm - fäst på ramen

Däck

- Laststabilisator (svängningsdämpare)
- Lastsystem med förhöjd lyfthöjd (nyttolast och skopvolym, minskning vid behov)
- Fullt hydraulisk snabbväxelanordning "Smart Attach", System Kramer HV/WL-C
- Hydraulisk snabbväxlingsanordning, System EURO (avvikande tekniska data och tillgängliga redskap)
- Hydraulisk snabbväxlingsanordning, System Volvo Z
  - inte tillsammans med:
    - Lastsystem med förhöjd lyfthöjd (nyttolast och skopvolym, minskning vid behov)
- Hydraulisk snabbväxlingsanordning, System SkidSteer

Lastsystem & snabbväxlare

- Tryckavlastning tredje styrkretsen
- Flytläge
- Trycklös returledning, fram - inkl. läckoljeledning
- Påfyllning av hydraulsystemet med miljövänlig hydraulolja; PANOLIN Synt46
- Motorolje- och hydrauloljeförvärmning (230 V)
  - endast tillsammans med:
    - Kohler KDI2504TCR LRC
- Förvärmning motor, bränsle och hydraulolja (230 V)

Hydraulik

- Flytställning
- Trycklös returledning, fram inkl. läckoljeledning
- Hydraulsystemet är fyllt med miljövänlig och biologiskt nedbrytbar hydraulolja

El

- Backvarnare (akustisk)
- Rörbrottssäkring i lyft- och tippcylindrarna
- Varningsrand röd/vit (enligt DIN 30710)
- EquipCare Dual ID
- Startspärr, integrerad i tändningsnyckeln
- Brandsläckare (2 kg)
- Skyddsåtgärder för användning med frätande ämnen (salt och gödsel)
- Säkringsstöd lyftcylinder
- Punkteringsskydd
- Drivaxelkåpa

Säkerhetstillval

- Centralsmörjning
- Speciallackering - enfärgad enligt RAL (gråa delar ingår inte) *
- Centralsmörjning (helautomatisk)
  - inte tillsammans med:
    - Skyddsåtgärder för användning med frätande ämnen (salt och gödsel)
- Centralsmörjningsanläggning (frätande ämnen)
- Saltspridare Polaro 170 l
- Verktygssats
- Verktygslåda
  - inte tillsammans med:
    - Varningsrand röd/vit (enligt DIN 30710)
- Kombinationsväska (förbandslåda, varningstriangel, varningsväst)

* Vi förbehåller oss rätten att avvisa lackering som liknar skyddade färger eller färgkombinationer från andra tillverkare

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de

Lackering

- Mitas 340/ 80- 20(340 - 20) MPT-04 - byggmaskinsprofil
- Michelin 400/ 70 R18 BIBLOAD (begränsad styrvinkel: 38°) - universalprofil
- Michelin 340/ 80 R18 BIBLOAD - universalprofil
- Alliance 340/80 R18 Multiuse 550- kommunalprofil
- Mitas Premium 375/70 R20 AC70G - dragkraftsprofil
- Michelin 340/80 R18 XMCL - dragkraftsprofil
- Continental 335/80 R20 MPT81 - universalprofil
- Firestone 405/70 R18 Duraforce
- Firestone 340/80 R18 Duraforce

Övrigt

- Security 24 (2 000 h)
- Security 36 (3 000 h)
- Security 48 (3 000 h)
- Security 48 (4 000 h)
- Security 48 (5 000 h)
- Security 60 (4 000 h)
- Security 60 (5 000 h)
- Power-Line (24 månader eller 2 000 h)
- Power-Line (36 månader eller 3 000 h)
- Power-Line (48 månader eller 3 000 h)
- Power-Line (48 månader eller 4 000 h)
- Power-Line (48 månader eller 5 000 h)
- Power-Line (60 månader eller 4 000 h)
- Power-Line (60 månader eller 5 000 h)

Garantiförlängning

- Security 24 (2000 h)
- Security 36 (3000 h)
- Security 48 (4000 h)
- Security 60 (5000 h)

De visade illustrationerna, utrustningarna och data kan avvika från aktuellt leveransprogrammet i respektive land. Det kan hända att illustrationerna är specialutrustningar till extra kostnad. Ändringar förbehålls.

Copyright © 2026 Kramer-Werke GmbH | www.kramer.de