



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*



## APS2050e

### Elektryczne zagęszczarki płytowe

Wspaniałe właściwości jezdne na podłożu i asfalcie

Seria APS wyróżnia się doskonałymi właściwościami jezdny. Przesuwanie i obracanie tych zagęszczarek na świeżym asfalcie jest niezrównanie wygodne i nie pozostawia śladów. Dzięki kanciastemu profilowi bocznemu płyty bazowej można również łatwo uzyskać czyste wykończenia przy krawężnikach. Łatwe sterowanie oraz poziom drań dłoń/ramię poniżej 5 m/s<sup>2</sup>, co umożliwia długą i wygodną pracę. Dzięki bezpośredniemu napędowi seria APS obywat się bez pasa klinowego, dzięki czemu nie wymaga konserwacji.

### Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Silnik elektryczny niewymagający konserwacji
- Zdejmowany akumulator
- Płyta dolna zoptymalizowana w celu zapewnienia perfekcyjnych wyników pracy
- Dobre obracanie i przesuwanie przy jednocześnie niskich wibracjach dłoń/ramię
- Wydajny system napędowy DireX

### Dane techniczne

#### ■ dane wydajności mechanicznej

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Siła odśrodkowa                | 20 kN                   |
| Wydajność powierzchniowa       | 750,0 m <sup>2</sup> /h |
| Posuw do przodu                | 25,0 m/min              |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 46,6 %                  |
| Standardowa płyta dodatkowa    | • bez płyty dodatkowej  |

#### ■ dane mechaniczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Długość płyty dolnej | 599,0 mm |
| Szerokość            | 500,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 500,0 mm |
| Wysokość             | 663,0 mm |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Wysokość ramy ochronnej | 663,0 mm |
| Grubość płyty dolnej    | 9,0 mm   |
| Ciężar                  | 97,00 kg |
| Wysokość                | 663,0 mm |

#### ■ Charakterystyka środowiskowa

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Zakres temperatury roboczej             | 0                    |
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Próg brzęczenia HAV (norma)             | • EN 500-4           |

#### ■ Układ elektryczny

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Żywotność akumulatora | 25,0 min |
|-----------------------|----------|