



AR26/3/400

Vibrador externo

O especialista em material a granel

Os vibradores externos da Wacker Neuson fornecem serviços ideais ao encher, compactar, extrair e peneirar material a granel. Com o máximo de 3000 rotações por minuto garante que o material a granel se mantenha em movimento contínuo, não aglomere e se mantenha em ótimo estado para uma utilização futura. Vibradores externos da Wacker Neuson para afrouxar, soltar e transportar estão disponíveis em vários tamanhos e variantes.

Destaques

- Motor assíncrono de velocidade estável
- Discos oscilantes ajustáveis

Dados técnicos

■ Dados de desempenho elétrico

Corrente nominal	0,65 A
Tensão nominal	400,0 V
Frequência nominal	50,0 Hz
Potência nominal [P]	0,40 kW
Fases	3,0 ~

■ mecânica Especificações de performance

Força centrífuga	3 kN
Oscilações	3.000,0 1 minu
Vibrações (Hz)	50,0 Hz
Força centrífuga máx.	3,04 kN

■ mecânica Especificação

Comprimento	274,0 milíme
Largura	190,0 milíme

Altura	102,0 milíme
Peso	5,78 kg
Equipamento de oscilação/posição lateral 1	26,0
Equipamento de oscilação/posição lateral 2	2,0

■ Motor elétrico

Tipo de motor	Assíncrono
---------------	------------

■ Características ambientais

Categoria de proteção	I/ligação à terra
Tipo de proteção	IP67

■ Sistema elétrico

Chave liga/desliga	Não
Indicador de operação	Não
Ajuste de frequência	Não
Conversor integrado	Não