

APS1135e

Eénrichtingstrilplaten met accu-aandrijving

Uitstekende rijeigenschappen op bodem en asfalt

De APS-serie kenmerkt zich door haar uitstekende rijeigenschappen: het bewegen en draaien van deze trilplaten op vers asfalt is onovertroffen comfortabel en laat geen afdrukken achter. Ook zuivere afwerkingen van stoepranden zijn dankzij het rechthoekige zijprofiel van de bodemplaat eenvoudig te realiseren. De geleidingsbeugel reageert onmiddellijk op stuurbewegingen en behaalt ook dan nog lage hand-armtrillingen van minder dan 5 m/s², waardoor lang en comfortabel werken mogelijk is. Dankzij de directe aandrijving is de APS-serie zonder kruisriemen en daarom volledig onderhoudsvrij.

Hoogtepunten

- Starten met één druk op de knop
- Onderhoudsvrije elektromotor
- Afneembare accu
- Grondplaat geoptimaliseerd voor perfecte arbeidsresultaten
- Goede draai- en stuurbaarheid en tegelijk lage HAT
- Efficiënt aandrijfsysteem DireX

Technische gegevens

mechanische vermogensinformatie

Centrifugaalkracht	11 kN
Grondcapaciteit	546,0 m²/h
Voorloop	26,0 m/min
Stijgvermogen	46,6 %
Standaardsteunplaat	• zonder opbouwplaat

mechanische informatie

Lengte basisplaat	599,0 mm
Breedte	350,0 mm
Breedte basisplaat	350,0 mm
Hoogte	663,0 mm
Hoogte veiligheidsframe	663,0 mm
Dikte grondplaat	5,0 mm
Gewicht	68,00 kg
Bodemvrijheid	663,0 mm

Omgevingskenmerken

Bereik bedrijfstemperatuur	0
HAV-trillingswaarde (gemiddelde waarde)	4,9 m/s²
HAV-trillingswaarde (norm)	• EN 500-4

Elektrisch systeem

BOB5 Looptijd	30,0 min
BOB10 Looptijd	60,0 min
BOB14 Looptijd	90,0 min

De getoonde afbeeldingen, uitrustingen en gegevens kunnen afwijken van het huidige leveringsprogramma van uw land. Mogelijk bevatten de afgebeelde producten optionele extra's waarvoor een meerprijs geldt. Wijzigingen voorbehouden.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com