



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU4045Yeh

Středně těžké reverzní vibrační desky

Perfektní, rychlé a spolehlivé hutnění

Středně těžké reverzibilní vibrační desky nabízejí vysokou produktivitu díky své silné hutnicí síle v kombinaci s rychlým jezdem vpřed a vzad. Jsou to univerzální stroje pro všechna stavenišť, kde jsou kladeny vysoké nároky na výkonnost stroje. Navíc nabízí vynikající vlastnosti, pokud jde o životnost a komfort obsluhy. Optimálními oblastmi využití je hutnění zmrzlých a nosných vrstev při výstavbě silnic, chodníků a parkovišť, stejně tak jako zásypy při stavbě budov. Díky frekvenci 69 Hz lze středně těžké reverzibilní vibrační desky používat univerzálně a spolehlivě zhutnit i střední až těžké zámkové dlažby.

Hlavní přednosti

- Robustní a odolný
- Velmi dobrý přístup ke všem místům údržby
- Vysoký plošný výkon

Technické údaje

■ mechanické údaje o výkonu

Odstředivá síla	40 kN
Plošný výkon	870,0 m ² /h
Chod vpřed	24,0 m/min
Stoupavost	36,4 %
Vibrace (Hz)	69,0 Hz

■ mechanické údaje

Délka základní desky	900,0 mm
Šířka	604,0 mm
Šířka zákl.desky	440,0 mm

Výška	1.308,0 mm
Výška ochr.rámu	725,0 mm
Tloušťka zákl.desky	12,0 mm
Provozní hmotnost	376,0 KG
Výška stroje	764,0 - 859,0 mm

■ Spalovací motor

Jmenovitý výkon	4,5 kW
Jmenovité otáčky	3.000,0 1/min

■ Provozní látky

Typ chladiva	0
--------------	---