

WPU1550Aw

Irányváltó lapvibrátor

A Wacker Neuson legkisebb irányváltója

Az irányváltó lapvibrátor WPU1550 a nagy teljesítményű profi az aszfalt és térkő, és a kevert talajok tömörítéséhez szűk helyeken. Robusztus kialakításának köszönhetően kiválóan alkalmas a folyamatos professzionális használatra a kert- és tájépítésben, az útépítésben, például a járdák, utak és parkolók kavicsos homokágyainak tömörítésére. A beépített, felülmúlhatatlanul stabil szállítóhengerrel a WPU1550-öt könnyen és nagy erőfeszítés nélkül tudja az építkezés kiválasztott helyére mozgatni, még forró aszfalton is.

Fő jellemzők

- Optimálisan kialakított alaplap
- Integrált szállítóhenger
- Stabil védőkeret a motor és a víztartály számára
- Alaplap (GJS700) gömbgrafitos vasöntvényből
- Honda benzinmotor

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	15 kN
Felületi teljesítmény	810,0 m²/h
Előfutás	27,0 m/min
Visszafolyás	20,0 m/min
Kapaszkodóképesség	30,0 %
Rezgések (Hz)	97,0 Hz

mechanikai Adatok

Rúd hossza munkaállásban	1.012,0 mm
Alaplemez hossza	586,0 mm
Külső keréknyomtáv	500,0 mm
Alaplemez szélessége	500,0 mm
Magasság	586,0 mm
Üzemi tömeg	105,0 kg

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	3,6 kW
Névleges fordulatszám	3.600,0 1/min

Környezetvédelmi adatok

Hangnyomás-szint LpA	93,6 dB(A)
Hangnyomás-szint LpA (szabvány)	EN 500-4
Hangteljesítményszint LWA, mért	105,3 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA, garantált	108,0 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA (szabvány)	EN 500-4, 2000/14/EG
Rezgések összértéke ahv	5,8 m/s²
Rezgés értéke ahv (Szabvány)	EN 500-4

Üzemanyagok

Víztartály tartalom	12,0 l
Gerjesztőolaj mennyisége	0,18 l

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

Elérhető motorok

GX160UH2X SWX2

Hűtés	Léghűtés
Motortípus	Otto-motor
Égetési eljárás	Négyütemű
Henger	1
Lökettérfogat	163 cm³
Ferde kevés, max.	20 cos φ
Üzemanyag típusa	Otto-motorokhoz megfelelő üzemanyag
Keverék feldolgozása	Porlasztó
Tartálytérfogat	3,1 l
Olajtöltés max.	0,6 l
Teljesítmény max.	3,6 kW
Fordulatszám (max. teljesítmény)	3,600 PL
Szabvány (max. teljesítmény)	SAE J1349
Max. forgatónyomaték	10,3 l/h
Fordulatszám (max. forgatónyomaték)	2,500 PL
Gyújtógyertyák típusa	NGK BPR-6 ES
Elektródák távolsága	0,70 mlai
Levegőszűrő	Szárazlevegő-szűrő
Önindító típusa	Irányváltó indító

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com