



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



IRFU45/230/10

Yüksek frekanslı dahili vibratörler

Tüm modellerde güçlü performans

IRFU serisinin yüksek frekanslı dahili vibratörleri öncelikle şu önemli özelliğe sahiptirler: Dahili vibratörleri kullanıma hazır duruma getirmek için monofaze elektrik şebekesine bağlamak yeterlidir. Jeneratörle beslendiklerinde ve hatta dalgalı voltajlarda dahi problemsiz kullanılırlar. Wacker Neuson IRFU dahili vibratörü, yüksek kalitede sıkıştırma beklenen uzun süreli profesyonel kullanımlar için güçlü bir üründür. IRFU dahili vibratörün çeşitli modelleri mevcuttur. Entegre edilmiş kişisel koruma sağlayan güvenlik şalteri (Bodyguard™) yüksek standardını oluşturur.

Öne çıkanlar

- Bodyguard
- Komple sertleştirilmiş şişe gövdesi
- Termik şalter
- Sabit hızda yüksek torklu elektrik motoru
- Entegre frekans konvertörlü şalter gövdesi

Teknik bilgiler

■ elektriksel güç bilgileri

| | |
|-----------------|-----------------|
| Nominal akım | 4,80 A |
| Nominal gerilim | 220,0 - 240,0 V |
| Nominal frekans | 50,0 - 60,0 Hz |
| Nominal güç [P] | 0,88 kW |
| Faz | 1,0 ~ |

■ mekanik güç bilgileri

| | |
|---------------------------|---------------|
| Havada titreşim amplitüdü | 2,300 mm |
| Titreşimler | 12.000,0 1 dk |
| Titreşim (Hz) | 200,0 Hz |

■ mekanik bilgiler

| | |
|-----------------|--------|
| Hortum uzunluğu | 10,0 m |
|-----------------|--------|

| | |
|--------------|----------|
| Ağırlık | 21,00 kg |
| Kauçuk kapak | hayır |

■ Elektrikli motor

| | |
|------------|----------------|
| Motor tipi | Asenkron motor |
|------------|----------------|

■ Çevre karakteristik verileri

| | |
|---------------|-------------------------|
| Koruma sınıfı | I / Koruyucu topraklama |
| Koruma sınıfı | IP67 |

■ Elektrik

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Açık/Kapalı şalteri | evet |
| Entegre konvertör | Evet |
| Kablo uzunluğu | 15,0 m |
| Fiş türü | CEE 7/7 (fiş tipi EF) |