

GS8003G

Портативные генераторы серии **G**

Надежные решения для питания в сложных условиях эксплуатации

Генераторы серии G разработаны с учетом требований профессионального применения, обеспечивают запуск при высоких нагрузках, высокую выходную мощность, долговечность и экономичность. Эти генераторы оснащены мощной системой фильтрации воздуха и большим топливным баком, что обеспечивает более длительную работу и высокую надежность. Благодаря прочной раме серия G выдерживает жесткие условия эксплуатации и длительное использование.

MAT: 5100079456

Преимущества

- Прочная защитная рама
- Большой бак, обеспечивающий длительное время работы
- Надежный двигатель Loncin
- Автоматическая регулировка напряжения (AVR)
- Компактные размеры

Технические характеристики

механические данные

Длина	695,0 мм
Ширина	546,0 мм
Высота	550,0 мм
Собственный вес	83,0 кг

Электрогенератор

Класс изоляции	A
Выходной ток 1~	10,9 A
Выходная частота	50,0 Гц
Коэффициент мощности 1~	1,0 cos φ
Номинальное число оборотов	3.000,0 1/мин
Коэффициент мощности 3~	0,8 cos φ
Фазы	1,0 ~
Выходной ток 3~	13,9 A
Номинальная мощность 1~	2,5 кВт
Спецификация генератора	AVR со щетками
Выходные напряжения 1~	230,0 В
Выходные напряжения 3~	400,0 В
Мощность, макс.	8.000,0 Вт
Мощность при длительной нагрузке	7.700,0 Вт

Двигатель внутреннего сгорания

Объем бака	30,0 л

Данные по экологии

Степень защиты	IP23
Уровень звуковой мощности LwA, гарантированный	97,0 дБА
Уровень звуковой мощности LwA (норма)	2000/14/EG

Электрика

Защитный автомат, AC	13,0 A
Доступные напряжения 1~	400,0 В
Выключатель вкл./выкл.	1-конт.
Качество исполнения	G1
Тип аккумулятора	LiFePO4
Установленная емкость	1,6 А·ч
Тип розетки	CEE 5P 16A 415V 6H, IP67 3~

Эксплуатационные материалы

Расход топлива (50 % номинальной нагрузки)	2,7 Литер
Время работы (50 % номинальной нагрузки)	11,0 час

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com