

IEC38/230/5

Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości

Praktyczne i elastyczne

Wibratory pogrążalne wysokiej częstotliwości serii IEC Wacker Neuson posiadają zintegrowaną przetwornicą, oferując w ten sposób dwa urządzenia. Dzięki temu wibratory wewnętrzne charakteryzują się dużą elastycznością zastosowania i łatwością eksploatacji. Ergonomia obudowy i stosunek ceny do jakości również mówią same za siebie.

Opis produktu

- Stabilna prędkość obrotowa dzięki mocnemu silnikowi elektrycznemu
- Obudowa przełącznika ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości

Dane techniczne

wydajność elektryczna

Prąd znamionowy	3,00 A
Napięcie znamionowe	220,0 - 240,0 V
Częstotliwość znamionowa	50,0 - 60,0 Hz
Moc znamionowa [P]	0,42 kW
Fazy	1,0 ~

dane wydajności mechanicznej

Szerokość drgań w powietrzu	2,000 mm
Wibracje	12.000,0 1/min
Wibracje (Hz)	200,0 Hz

dane mechaniczne

Średnica/przekątna buławy	38,0 mm
Długość węża ochronnego	5,0 m
Ciężar	11,30 kg
Korek gumowy	nie

Silnik elektryczny

Typ silnika	Silnik asynchroniczny

Charakterystyka środowiskowa

Klasa ochrony	I / uziemienie ochronne
Stopień ochrony	IP67

Układ elektryczny

Przełącznik wł./wył.	tak
Zintegrowana przetwornica	tak
Długość kabla	15,0 m
Typ wtyczki	CEE 7/7 (wtyczka typ EF)

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com