


# IRSEN58/042

## Yüksek frekanslı dahili vibratörler

Beton sıkıştırmada daha fazla konfor

Wacker Neuson IRSEN serisi yüksek frekanslı dahili vibratörler, ucunda pratik titreşim emici sap bulunan koruyucu hortuma sahiptirler. Ergonomik tasarımlı ve titreşim emici sapı özellikle temel ve kat betonlarının sıkıştırılmasında yüksek kullanım konforu sunar. Wacker Neuson'un tüm dahili vibratörleri gibi IRSEN modelleri de yüksek işçilik kalitesi ve daha bir çok ayrıntılı özellikler sergilemektedirler.

## Öne çıkanlar

- Sap (düşük titreşim)
- Sabit hızda yüksek torklu elektrik motoru
- Almanya'da üretilmiştir
- Sağlam tasarım

## Teknik bilgiler

### elektriksel güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Nominal akım | 17,30 A |
| Nominal gerilim | 42,0 V |
| Nominal frekans | 200,0 Hz |
| Nominal güç [P] | 1,05 kW |
| Faz | 3,0 ~ |

### mekanik güç bilgileri

| | |
|---|---|
| Havada titreşim amplitüdü | 2,500 mm |
| Titreşimler | 12.000,0 1/min |
| Titreşim (Hz) | 200,0 Hz |

### mekanik bilgiler

| | |
|---|---|
| Şişe çapı/diyagonal | 58,0 mm |
| Hortum uzunluğu | 0,8 m |
| Ağırlık | 11,20 kg |
| Kauçuk kapak | hayır |

### Elektrikli motor

| | |
|---|---|
| Motor tipi | Asenkron motor |

### Çevre karakteristik verileri

| | |
|---|---|
| Koruma sınıfı | III / Koruyucu düşük gerilim |
| Koruma sınıfı | IP67 |

### Elektrik

| | |
|---|---|
| Açık/Kapalı şalteri | evet |
| Entegre konvertör | Hayır |
| Kablo uzunluğu | 15,0 m |
| Fiş türü | CEE fiş 3P 32A 42V 4H |

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com