

PDT2A

Potente bomba para eliminar barro, lodos y zonas de filtraciones

Las bombas de diafragma para aguas sucias PDT pueden mover casi todo tipo de líquidos

Estas bombas son ideales para mover agua con lodos, suspensiones barrosas y en zonas de filtraciones. Construidas con componentes de alta calidad, garantizan muchos años de máximo rendimiento y durabilidad. Los grandes neumáticos de goma maciza proporcionan una excelente tracción y un desplazamiento suave sobre terrenos irregulares.

MAT: 5100075510

Aspectos destacados

- Caudal de agua en línea recta
- Cárter de fundición nodular para la máxima durabilidad.
- Carcasa ligera de aluminio fundido
- Cámara de agua en el lado de entrada para un bombeo uniforme
- La transmisión lubricada por baño de aceite reduce los costes de mantenimiento

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	189,0 l/min
Diámetro de sólidos máx.	32,0 mm
Altura de succión máx.	6,1 m
Altura de bombeo máx.	7,6 m

Datos mecánicos

Longitud	1.100,0 mm
Anchura	561,0 mm
Altura	589,0 mm
Diámetro racor de presión y succión	50,0 mm

Motor de combustión interna

Refrigeración	Refrigeración por aire
Modelo de motor	Motor de gasolina
No. de cilindros	1,0
Cilindrada	118,0 cm^3
Tipo de combustible	Gasolina
Consumo de combustible	1,1 l/h
Capacidad del depósito	2,0 l
Carga de aceite max.	0,6 l
Potencia absorbida máx.	2,6 kw
Revoluciones (rendimiento máx)	3.600,0 1/min
Revoluciones de funcionamiento	2.800,0 1/min
Norma (potencia de servicio)	SAE J1349
Fabricante del motor	Honda
Tiempo de funcionamiento al 100 %	2,0 hora

Parámetros medio ambiente

Nivel de potencia acústica LWA, medida	97,0 dB(A)

Transporte y almacenamiento

Peso de transporte	75,0 kg

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com