


# APU2860e

## Zagęszczarka dwukierunkowa z napędem akumulatorowym

### Nie wymagająca konserwacji i wydajna dzięki bezpośredniemu napędowi DireX

Seria APU to technologiczny kamień milowy: Jako pierwsze na świecie dwukierunkowe zagęszczarki z bezpośrednim napędem DireX akumulatorowe zagęszczarki serii APU są szczególnie wydajne i nie wymagają konserwacji. Bezemisyjny napęd i niewielka wysokość całkowita sprawiają, że jest to idealne urządzenie do zagęszczania do obudowy wykopów. Seria APU jest wyposażona we wspaniałe właściwości jezdne na podłożu oraz asfalcie i zapewnia wysoki komfort obsługi, na przykład dzięki solidnemu, wbudowanemu zestawowi kół i płynnie regulowanej prędkości jazdy do przodu i do tyłu.

## Opis produktu

- Rozruch naciśnięciem przycisku
- Brak emisji spalin
- Najmniejsza wysokość konstrukcji
- Wszechstronna ochrona dzięki stalowej osłonie
- Wydajny system napędowy DireX
- System akumulatorowy BatteryOne
- Dyszel
- Intuicyjny uchwyt prowadzący z bezstopniowo regulowaną prędkością
- Zintegrowane koła

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 28 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 648,0 m²/h |
| Posuw do przodu | 18,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 48,0 % |
| Standardowa płyta dodatkowa | bez płyty dodatkowej |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość płyty dolnej | 703,0 mm |
| Szerokość | 600,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 600,0 mm |
| Wysokość | 1.188,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 618,0 mm |
| Grubość płyty dolnej | 10,0 mm |
| Ciężar | 192,00 kg |
| Wysokość | 618,0 mm |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s² |
| Próg brzęczenia HAV (norma) | EN 500-4 |

### Układ elektryczny

| | |
|---|---|
| BOB10 Czas pracy | 28,0 min |
| BOB14 Czas pracy | 37,0 min |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com