



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

GV2500A

Bærbare generatorer

Pålidelig strømforsyning i tre ydelsesklasser

Generatorene i GV-serien er økonomiske synkron-generatorer, der også sørger for en konstant pålidelig strømforsyning ved vedvarende brug. GV-serien omfatter modeller i tre forskellige ydelsesklasser samt vekselstrøms- og trefasede versioner. Foruden anvendelsen på byggepladser er de bærbare generatorer også egnet til industrielle og erhvervsmæssige formål og inden for landbruget.

Highlights

- Robust beskyttelsesramme
- Stor tank med lang driftstid
- Kompakte dimensioner
- Honda-firetaktsmotor
- Jording er ikke nødvendig

Tekniske data

■ elektriske effektangivelser

Aggregat kontinuerlig ydelse 1~ (COP) 2,1 kW

Aggregat maksimal ydelse (MAX) 2,1 kW

■ mekaniske angivelser

Længde 623,0 mm

Bredde 409,0 mm

Højde 500,0 mm

Driftsvægt 46,0 kg

■ E-generator

Generatortype NSM K80 C

Udgangsstrøm 1~ 10,0 A

Udgangsspænding 230,0 V

Udgangsfrekvens 50,0 Hz

Effektfaktor 1~ 0,9 cos φ

Mærkehastighed 3.000,0 1/min

Faser 1,0 ~

Nettype Beskyttelsesværn

■ Miljøparametre

Kapslingsklasse IP23M

Lydeffekt LWA, garanteret 96,0 dB(A)

■ Elektrisk system

Hovedsikring 12,0 A

Tilgængelige spændinger 1~ 230,0 V

Stikdåser type 2 x CEE7/3 (type F) 230V 16A 1~

Antal stikdåser 2,0

Tilgængelige motorer

Honda GX160H2-VPM6

Køling	Luftkøling
Motortype	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	163 cm ³
Brændstoftype	Benzin
Brændstofforbrug	0,90 l/h
Tankindhold	11,00 Ltr.
Mærkeeffekt	2,50 kW
Mærkehastighed	3.000 PL
Norm (mærkeeffekt)	SAE J1349
Starter type	Rekylstarter
Motorproducent	Honda