

BH55rw rs 27x80

Martillo demoledor a gasolina

El especialista para el bateado de balasto en la construcción de vías férreas

El martillo a gasolina BH55rw ha sido especialmente optimizado para trabajos de reparación en la construcción de vías férreas. Para batear la vía, el BH55rw ofrece una fuerza bastante suave con 55 julios para que el balasto no se dañe. Al mismo tiempo, con 1.350 golpes por minuto, ofrece un régimen de percusión suficiente para compactar adecuadamente el balasto de la vía. Es la combinación ideal de régimen de percusión y fuerza para los requisitos especiales en la vía. El BH55rw también expulsa los tirafondos en cuestión de segundos.

Aspectos destacados

- Elevada energía de impacto por golpe con un bajo peso
- Amortiguamiento de la cubierta
- Sistema de percusión potente y robusto
- Empuñadura estable y bien equilibrada

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Régimen de percusión	1.300,0 1/min
Energía de impacto por golpe	55,0 J

Datos mecánicos

Longitud sin herramienta	842,0 mm
Anchura sin herramienta	492,0 mm
Profundidad sin herramienta	346,0 mm
Peso	24,20 kg
Portaherramientas	Ø 27x80

Motor de combustión interna

Potencia nominal	1,6 kw
Número de revoluciones nominal	4.500,0 1/min

Combustibles, lubricantes, refrigerantes

Intervalo de lubricación	40,0 h

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com