



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



DPU 3750Hts

Reverzná vibračná doska

Špičkové zhutňovanie v úzkom priestore

Ľahké reverzné vibračné dosky patria medzi najvýkonnejšie univerzálne stroje na dláždenie, záhradnú a krajinnú architektúru, ako aj na údržbu ciest, chodníkov a parkovísk. Rovnako ako všetky vibračné dosky Wacker Neuson v triede 25 – 37 kN disponujú robustnou, integrovanou súpravou kolies.

Najdôležitejšie informácie

- Kompaktné rozmery, vysoký výkon
- Integrovaná súprava kolies
- Robustná s dlhou životnosťou

Technické údaje

■ Mechanické výkonové údaje

Odstredivá sila	37 kN
Plošný výkon	720,0 m ² /h
Chod vpred	24,0 m/min
Stúpavosť	46,6 %
Vibrácie (Hz)	90,0 Hz

■ Mechanické údaje

Dĺžka základovej dosky	703,0 mm
Šírka	500,0 mm
Šírka základovej dosky	500,0 mm
Výška	1.101,0 mm

Výška ochranného rámu	777,0 mm
Hrúbka základovej dosky	10,0 mm
Prevádzková hmotnosť	247,0 KG
Podjazdová výška	777,0 - 887,0 mm

■ Spaľovací motor

Menovitý výkon	4,2 kW
Menovité otáčky	2.800,0 1/min

■ Environmentálne parametre

Súčtová hladina HAV (nameraná hodnota)	2,5 m/s ²
Súčtová hladina HAV (norma)	EN 500-4

Dostupné motory

Hatz 1B30-2-310A

Chladenie	Vzduchové chladenie
Typ motora	Dieselový motor
Spaľovací proces	Štvortaktový
Valce	1
Zdvihový objem	347 cm ³
Typ paliva	Diesel EN 590
Spotreba paliva	0,60 L/Std
Objem nádrže	5,00 L
Typ štartéra	Reverzný štartér
Výrobca motora	Hatz