

PSTF2 400

Bomba sumergible

Duraderas, ligeras y perfectas para cualquier trabajo

Independientemente del tamaño del trabajo, las bombas sumergibles monofásicas de Wacker Neuson ofrecen la versatilidad y la durabilidad que los contratistas necesitan para drenar el agua en los lugares de aplicación.

Aspectos destacados

- Diseño compacto y ligero
- La protección térmica integrada evita daños en el motor
- Sellos mecánicos duraderos

Ficha técnica

Datos de rendimiento mecánicos

Caudal de bombeo máx.	52,8 gal/mi
Diámetro de sólidos máx.	0,3 in
Altura de bombeo máx.	39,4 Pie

Datos mecánicos

Longitud	10,0 in
Anchura	7,3 in
Altura	12,9 in
Peso de servicio	24,9 lb
Diámetro racor de presión y succión	2,0 in

Motor eléctrico

Potencia nominal	0,40 kw
Corriente nominal	5,4 A
Tensión nominal	110,0 V
Frecuencia nominal	60,0 hz
Número de revoluciones nominal	3.321,0 1/min

Parámetros medio ambiente

Temp máx. líquido bombeado	104,0 - 32,0 °F

Sistema eléctrico

Longitud del cable	20,3 Pie
Sección transversal	0,0 Pulg.2
Tipo de cable del cable de alimentación	PVC algo

Transporte y almacenamiento

Longitud para transporte	16,1 in
Anchura para transporte	10,0 in
Altura para transporte	8,5 in
Peso de transporte	36,6 lb

Las imágenes, el equipamiento y los datos que se muestran pueden diferir de la gama de productos actualmente disponible en su país. Puede que en determinadas circunstancias se muestren equipamientos opcionales sujetos a un recargo en el precio. Se reserva el derecho a realizar cualquier modificación.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com