

# LTS8L

## Осветительная мачта

### Превращает ночь в ясный день

Вышка освещения LTS подходит для широкого спектра применений – от освещения стройплощадок до освещения временных парковок и музыкальных мероприятий. Благодаря четырем поворотным световым панелям свет можно направлять в соответствии с необходимостью. Благодаря встроенному генератору все модели могут работать независимо от электросети.

## Технические характеристики

### электрические рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Номинальный ток | 34,70 A |
| Номинальное напряжение | 230,0 В |
| Номинальная частота | 50,0 Гц |
| Номинальная мощность [S] | 8,00 кВА |
| Коэффициент мощности (cos φ) | 1,00 cos φ |
| Фазы | 1,0 ~ |

### механические данные

| | |
|---|---|
| Длина | 1.653,0 мм |
| Ширина | 1.330,0 мм |
| Высота | 2.200,0 мм |
| Рабочий вес | 800,0 кг |
| Высота мачты, макс. | 8,1 м |

### Электрогенератор

| | |
|---|---|
| Класс изоляции | H |
| Выходная частота | 50,0 Гц |
| Точность напряжения | 10,0 % |
| Точность напряжения – постоянная нагрузка | 5,0 % |
| Номинальная мощность 1~ | 8,0 кВА |
| Производитель генератора | Linz Electric |
| Спецификация генератора | Бесщеточный |

### Двигатель внутреннего сгорания

| | |
|---|---|
| Тип двигателя | Дизельный двигатель |
| Цилиндры | 3,0 |
| Рабочий объем | 1.028,0 см3 |
| Объем бака | 80,0 л |
| Заправка маслом, макс. | 2,4 л |
| Мощность, макс. | 8,5 кВт |
| Число оборотов (мощность, макс.) | 1.500,0 1/мин |
| Рабочее число оборотов | 1.500,0 1/мин |
| Норма (производительность) | ISO 3046 |
| Стартерный аккумулятор, напряжение | 12,0 В |
| Батарея, емкость (номинальное значение) | 62,0 А·ч |
| Производитель двигателя | Kohler |

### Данные по экологии

| | |
|---|---|
| Уровень звукового давления LpA | 68,0 дБА |

### Электрика

| | |
|---|---|
| Мощность лампы | 1.000,0 Вт |
| Тип розетки | CEE 3P 16 A 6H 230 В 50 Гц |

### Эксплуатационные материалы

| | |
|---|---|
| Расход топлива (только свет) | 1,9 Литер |
| Время работы (только свет) | 43,0 час |
| Расход топлива (номинальная нагрузка) | 2,1 Литер |
| Время работы (номинальная нагрузка) | 38,0 час |

### Транспортировка и хранение

| | |
|---|---|
| Длина для транспортировки | 1.653,0 мм |
| Ширина для транспортировки | 990,0 мм |
| Высота для транспортировки | 2.200,0 мм |
| Транспортировочный вес | 724,0 кг |

### Система освещения, рабочие характеристики

| | |
|---|---|
| Сила освещения | 5,0 лк |

Приведенные иллюстрации, оснащение и данные могут отличаться от действующей программы поставок в вашей стране. Может быть показано специальное оснащение, за которое взимается дополнительная плата. Права на внесение изменений сохранены.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com