

PDT2A

Pompe puissante destinée au retrait de boues et aux zones de dispersion

Les pompes à membrane pour eaux chargées PDT sont capables d'évacuer pratiquement tous les types d'écoulements

Ces pompes sont idéales pour l'extraction d'eaux chargées, de boues et d'infiltrations. Grâce à ses composants de grande qualité, vous pouvez compter sur de nombreuses années de performance et de durabilité exceptionnelles. Ses roues de grande taille en caoutchouc solide assurent une traction élevée et un déplacement aisé sur les terrains accidentés.

MAT: 5100075510

Points forts

- Débit d'eau en ligne droite
- Carter en fonte ductile pour une durabilité maximale.
- Boîtier léger en fonte d'aluminium
- Chambre d'eau côté admission pour un pompage régulier
- La boîte de vitesses à lubrification par bain d'huile réduit les coûts d'entretien

Caractéristiques techniques

Données de performance mécaniques

Débit de circuit	189,0 l/min
Diamètre des solides	32,0 mm
Hauteur d'aspiration max.	6,1 m
Hauteur de refoulement max.	7,6 m

Données mécaniques

Longueur	1.100,0 mm
Largeur	561,0 mm
Hauteur	589,0 mm
Diamètre du tuyau d'aspiration/ refoulement	50,0 mm

Moteur à combustion

Refroidissement	Refroidissement à air
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Cylindre	1,0
Cylindrée	118,0 cm³
Type de carburant	Essence
Consommation de carburant	1,1 l/h
Capacité du réservoir	2,0 l
Remplissage d'huile max.	0,6 l
Performance max.	2,6 kW
Régime (performance max.)	3.600,0 1/min
Vitesse de régime	2.800,0 1/min
Norme (puissance de fonctionnement)	SAE J1349
Fabricant du moteur	Honda
Durée de fonctionnement à 100 %	2,0 Heure

Caractéristiques environnementales

Niveau de puissance acoustique LWA, mesuré	97,0 dB(A)

Transport et stockage

Poids de transport	75,0 kg

Les illustrations, équipements et caractéristiques indiqués peuvent être différents du programme de livraison applicable à votre pays. Dans certains cas, des équipements spéciaux soumis à un supplément sont représentés sur les illustrations. Sous réserve de modifications.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com