



TH627

Manipulador telescopico

Ágil y eficaz

Cuando se necesitan alturas de apilado de alrededor de 6 metros, el manipulador telescopico TH627 es la solución óptima. Con una carga útil de 2,7 toneladas, permanece estable incluso durante procesos de carga extremos. Las múltiples opciones convierten al TH627 en un verdadero talento polifacético en la obra. Con dos versiones de cabina, el vehículo ofrece una altura de diseño baja o, si se equipa con la cabina alta, una visibilidad panorámica aún mejor.

Aspectos destacados

- Elección entre dos alturas de cabina.

Ficha técnica

■ Hidráulica

Presión de trabajo hidráulica 3.770,0 psi

Caudal de bombeo máx. 23,5 gal/mi

Altura 82,9 "

Peso 11.023,12 lb

Carga útil máx. 5.952,5 lb

Carga útil máx. LSP 500 mm 5.952,5 lb

Carga útil en altura de salto máx. 3.968,3 lb

Altura de salto máx. 225,6 "

Altura de elevación punto de giro 239,4 "

■ Datos de rendimiento mecánicos

Velocidad de desplazamiento 12,4 m/H

Velocidad de desplazamiento (Opción) 18,6 m/H

■ Motor de combustión interna

■ Datos mecánicos

Longitud 173,2 "

Anchura 77,2 "

Par de giro (par motor) máx. 222,2 lb/ft