


# DPU110Lekc970

## Zagęszczarki zdalnie sterowane

### Olbrzymia szerokość robocza zapewnia wysoką wydajność powierzchniową

Zestaw sprzężony to idealna maszyna do zagęszczania tłucznia w budownictwie torów. Jest on na tyle lekki, że nie zapada się w torowisku i ma dużą szerokość roboczą wynoszącą trzy metry. W ten sposób w bardzo krótkim czasie zagęszcza on dużą powierzchnię. Całe torowisko można zagęszczać za pomocą zaledwie kilku przejazdów Dzięki zdalnemu sterowaniu operator pracuje poza obszarem zagrożenia i jest zawsze poza zasięgiem emisji kurzu, spalin i hałasu. Trzy połączone zagęszczarki DPU110 można również odłączyć, a tym samym stosować osobno. Oferują maksymalną elastyczność i są łatwiejsze w transporcie.

## Opis produktu

- Wytrzymały i długotrwały
- Compamatic

## Dane techniczne

### dane wydajności mechanicznej

| | |
|---|---|
| Siła odśrodkowa | 110 kN |
| Wydajność powierzchniowa | 1.397,0 m²/h |
| Posuw do przodu | 24,0 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 36,0 % |
| Wibracje (Hz) | 60,0 Hz |

### dane mechaniczne

| | |
|---|---|
| Długość płyty dolnej | 1.182,0 mm |
| Szerokość | 970,0 mm |
| Szeroka płyty dolnej | 970,0 mm |
| Wysokość | 1.541,0 mm |
| Wysokość ramy ochronnej | 822,0 mm |
| Grubość płyty dolnej | 14,0 mm |
| Ciężar roboczy | 838,0 kg |
| Wysokość | 830,0 mm |

### Silnik spalinowy

| | |
|---|---|
| Moc znamionowa | 16,0 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.700,0 1/min |

### Charakterystyka środowiskowa

| | |
|---|---|
| Próg brzęczenia HAV (zmierzona wartość) | 2,5 m/s² |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com

## Dostępne silniki

### Kohler KDW 1003E527A

| | |
|---|---|
| Chłodzenie | Chłodzenie wodą |
| Typ silnika | Silnik wysokoprężny |
| Proces spalania | Czterosuwowy |
| Cylinder | 3 |
| Pojemność skokowa | 1.028 $cm^3$ |
| Typ paliwa napędowego | Diesel EN 590 |
| Zużycie paliwa | 3,30 l/h |
| Pojemność baku | 11,20 l |
| Moc znamionowa | 160,00 kW |
| Znamionowa prędkość obrotowa | 2.700 PL |
| Moc robocza | 12 kW |
| Prędkość obrotowa | 2.700 PL |
| Norma (wydajność roboczą) | ISO 3046-1 |
| Typ rozrusznika | Rozrusznik elektryczny |
| Producent silnika | Kohler |

Przedstawione rysunki, wyposażenie i dane mogą odbiegać od aktualnego programu dostawy danego kraju. Pod pewnymi warunkami przedstawiane jest wyposażenie specjalne, które podlega dopłacie. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.


Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com