

DPU4045Yeh

Közepes súlyú irányváltós lapvibrátorok

Gyors és megbízható tökéletes tömörítés

A középnehéz, irányváltós lapvibrátorok nagy tömörítési teljesítményt biztosítanak az erős tömörítőerőnek és a gyors előre- és hátrameneti mozgásnak köszönhetően. Univerzális berendezések minden olyan építkezésen, ahol a gép teljesítményével szemben magas követelményeket támasztanak. Ezenkívül kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkeznek az élettartam és a könnyű használat tekintetében. Optimális alkalmazási területei a fagy- és alaprétegek tömörítése az út- és parkolóépítésben, valamint az épületek visszatöltése. A 69 Hz-es frekvenciának köszönhetően a középnehéz, Irányváltós lapvibrátorok univerzálisan alkalmazhatók, és megbízhatóan tömörítik a közepes és nehéz burkolóköveket is.

Fő jellemzők

- Robusztus és hosszú élettartamú
- Minden karbantartó pont nagyon jól hozzáférhető
- Nagy területi teljesítmény

Műszaki adatok

mechanikai Teljesítményadatok

Centrifugális erő	40 kN
Felületi teljesítmény	870,0 m²/h
Előfutás	24,0 m/min
Kapaszkodóképesség	36,4 %
Rezgések (Hz)	69,0 Hz

mechanikai Adatok

Alaplemez hossza	900,0 mm
Külső keréknyomtáv	604,0 mm
Alaplemez szélessége	440,0 mm
Magasság	1.308,0 mm
Védőkeret magassága	725,0 mm
Alaplemez vastagsága	12,0 mm
Üzemi tömeg	376,0 kg
Gépmagasság vezetőkengyel nélkül	764,0 - 859,0 mm

Belső égésű motor

Névleges teljesítmény	4,5 kW
Névleges fordulatszám	3.000,0 1/min

Üzemanyagok

Hűtőközeg típusa	0

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com