

PS2-800

Búvárszivattyú

Robusztus és tartós, magas igényű víztelenítő feladatokhoz

Nem számít, hogy kicsi vagy nagy munkáról van-e szó, a Wacker Neuson egyfázisú búvárszivattyúi a vállalkozók által elvárt sokoldalúságot és tartósságot nyújtják a felhasználás helyének könnyű víztelenítéséhez.

Fő jellemzők

- Bőséges modell választék
- Megbízható védelem a szivárgó víz ellen
- A motortér tökéletes tömörsége a szilíciumkarbidból készült, olajfürdős, kettős, belső csúszógyűrűs tömítésnek köszönhetően
- Szárazonfutás-biztos

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges feszültség	230,0 V
Névleges frekvencia	50,0 Hz
Indítóáram üresjárat	12,3 A
Indítóáram teljes terhelés	5,0 A
Fázisok	1,0 ~

mechanikai Teljesítményadatok

Szállított mennyiség max.	310,0 l/min
Szilárdanyag-átmérő max.	6,0 mm
Szállítási magasság max.	15,0 m

mechanikai Adatok

Hosszúság	192,0 mm
Külső keréknyomtáv	187,0 mm
Magasság	341,0 mm
Üzemi tömeg	13,2 kg
Szívó-/nyomófúvókák átmérője	50,0 mm

E-motor

Névleges fordulatszám	2.730,0 1/min

rendszer

Kábel hossza	10,0 m
Vezeték keresztmetszete	1,0 mm²

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com