

FUE-M/S 85A 4CEE-32A

Hordozható frekvenciaátalakítók

Könnyű, robusztus és erős

Az FUE sorozat frekvenciaváltóit könnyű és kompakt kialakítás jellemzi. Az alumíniumszerkezetnek köszönhetően nagyon könnyen kezelhetőek. Kiváló minőségű elektronikájuknak és aktív hűtőrendszerüknek köszönhetően ezek a készülékek folyamatos üzemben is csúcsteljesítményt nyújtanak. Az intelligens terhelés- és feszültségkezelés különösen praktikus az ingadozó hálózati bemeneti feszültség, a helytelenül méretezett bővítések vagy a nagymértékben változó fogyasztású terhelések kompenzálására.

Fő jellemzők

- Intelligens terhelés- és feszültségkezelés

Műszaki adatok

elektromos teljesítményadatok

Névleges áram	13,70 A
Névleges feszültség	400,0 - 415,0 V
Névleges frekvencia	50,0 - 60,0 Hz
Kiinduló áram	85,0 A
Kimeneti feszültség	42,0 V
Fázisok	3,0 ~
Kimeneti fázisok	3,0 ~

mechanikai Adatok

Hosszúság	500,0 mm
Külső keréknyomtáv	500,0 mm
Magasság	550,0 mm
Tömeg	42,00 kg

Környezetvédelmi adatok

Védelmi osztály	I / Védőföldelés
Védettség fajtája	IP44

rendszer

Kapcsoló be/ki	Ja
Üzemi kijelző	ja
Frekvenciaállítás	ja
Kábel hossza	2,5 m
Csatlakozótípus	CEE-csatlakozódugó 5P 16A 400V 6H
Csatlakozó típusa	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Konnektorok száma	4,0

A bemutatott illusztrációk, berendezések és adatok eltérhetnek az Ön országában érvényes szállítási programtól. A feltüntetett opcionális extrák felárral járhatnak. A változtatás jogát fenntartjuk.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com