

FUH70/4/42

Taşınabilir frekans dönüştürücüler

Hafif, ama güçlü performans sunar

FUH serisi, beton sıkıştırma için aralıksız kullanımda dahi son derece güvenilir, gücünü koruyan, kompakt ve hafif frekans konvertörleridir. Bu konvertör serisi, yüksek frekans teknolojisi sayesinde elektronik konvertörlere kıyasla çok daha hafif olup taşınmaları çok kolaydır. Hiç bakım gerektirmeyen bu konvertörler, dahili vibratörlerin ve kalıp vibratörlerinin çalıştırılmasına çok uygundur.

Öne çıkanlar

- Kompakt ve hafif

Teknik bilgiler

elektriksel güç bilgileri

Nominal akım	16,00 A
Nominal gerilim	230,0 V
Nominal frekans	50,0 - 60,0 Hz
Nominal güç [P]	3,70 kW
Çıkış akımı	58,0 A
Çıkış gerilimi	42,0 V
Çıkış frekansı	200,0 Hz
Faz	1,0 ~
Çıkış fazı	3,0 ~
Nominal çıkış gücü [P]	3,4 kW

mekanik bilgiler

Uzunluk	598,0 mm
Genişlik	303,0 mm
Yükseklik	462,0 mm
Ağırlık	24,00 kg

Çevre karakteristik verileri

Koruma sınıfı	II / Koruyucu izolasyon
Koruma sınıfı	IP54

Elektrik

Açık/Kapalı şalteri	evet
Çalışırlık göstergesi	Evet
Frekans ayarı	Hayır
Kablo uzunluğu	2,2 m
Fiş türü	CEE 7/17
Priz tipi	CEE 3P 32A 4H 50V 100-200Hz
Priz sayısı	4,0

Gösterilen resimler, ekipman ve veriler, ülkenizdeki mevcut teslimat programından farklı olabilir. Ek ücrete tabi olan isteğe bağlı ekstralar gösterilebilir. Değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Copyright © 2026 Wacker Neuson SE | www.wackerneuson.com